

## Vloerzuigset: Ø 51 mm

Aangesloten op het type SF51 koppeling

---












De 51 mm reinigingsset wordt gebruikt voor zwaardere reinigingstoepassingen, zoals spanen en zware industriële materialen. De meeste producten zijn geleidend en geschikt voor gebruik in ATEX-geclassificeerde gebieden, zie datasheet voor meer informatie.

- Vloermondstuk met wielen en verwisselbare rubber lippen
- Voor het opzuigen van natte vloeistoffen
- Anti-statisch

Product naam	Vloerzuigset: Ø 51 mm
--------------	-----------------------

## Vloerzuigset: Ø 51 mm

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Vloerreinigingsset 400 mm breed, voorzien van kleine nylon wielen en rubber strippen, Ø51 mm	42932000*
	Vloerreinigingsset 500 mm breed, voorzien van kleine nylon wielen en rubber strippen, Ø51 mm	42932100*
	Vloerreinigingsset 600 mm breed, voorzien van kleine nylon wielen en rubber strippen, Ø51 mm	42932200*
	Vloerreinigingsset 400 mm breed, voorzien van grote rubber wielen en rubber strippen, Ø51 mm	42932300*
	Vloerreinigingsset 400 mm breed, exclusief wielen voor natzuigen, wel voorzien van rubber strippen, Ø51 mm	42932500**
	Vloerreinigingsset 400 mm breed, exclusief wielen voor droge stofafzuiging, voorzien van borstels, Ø51 mm	42932800*
	Vloerreinigingsset 450 mm breed, voorzien van wielen voor droog en natzuigen, voorzien van borstels, Ø51 mm	42934200
	Schoonmaakset CE500, 500 mm breed, Ø50 mm (2x5m PE)	40191120
	Schoonmaakset CE500, 500 mm breed, Ø50 mm (2x5m PE/C)	40191190*

\*ATEX - Geschikt voor explosie gevaarlijk stof (zone 20, 21, 22). Zorg voor aarding naar afzuigunit. Niet gebruiken in omgevingen waar explosie gevaarlijke gassen zich bevinden of bij het afzuigen van explosieve producten.

\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

# Vloerzuigset: Ø 51 mm

Toebehoren		Artikelnummer
	Vloerzuigmond 400 mm breed, voorzien van kleine nylon wielen	43840100*
	Vloerzuigmond Ø51 mm, 450 mm breed	43840001
	Vloerzuigmond 500 mm breed, voorzien van kleine nylon wielen, Ø51 mm	43840150*
	Vloerreinigingsset 600 mm breed, voorzien van nylon wielen	43840200*
	Vloerzuigmond 400 mm breed, voorzien van grote rubber wielen, Ø51 mm	43840250*
	Vloerzuigmond 500 mm breed, voorzien van grote rubber wielen	43840300*
	Vloerzuigmond 600 mm breed, voorzien van grote rubber wielen	43840350*
	Rechte zuigbuis, lengte 1.100 mm, Ø51 mm	43842001**
	Elleboogpijp, Ø51 mm	43842150**
	Vloerzuigmond 400 mm breed, exclusief wielen voor natzuigen	43840500**
	Vloerzuigmond 400 mm breed, exclusief wielen voor droge stofafzuiging, Ø51 mm	43840550***
	Rechte zuigbuis, Ø50 mm, 500 mm breed	40195940
	Elleboogpijp Ø50 mm	40195950
	Vloerzuigmond Ø51 mm, 300 mm breed	43840103
	Vloerzuigmond Ø51 mm, 300 mm breed	43840251
	Vloerzuigmond voorzien van borstels, 500 mm breed GMW	40193500***
	Vloerzuigmond voorzien van rubber strippen, 500 mm breed GMW	40193650
	Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren	40196370
	Slangkapstok 60 meter 1/2" slang (150 x 110 x 450 mm)	40195451
	RVS gebogen zuigbuis, Ø51 mm	43999663
	Snelkoppeling vrouwelijk anti-statisch, Ø51 mm t.b.v. slang	43930101
	Snelkoppeling mannelijk anti-statisch, Ø51 mm t.b.v. slang	43930102

## Vloerzuigset: Ø 51 mm

Toebehoren		Artikelnummer
	SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

*\*ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*

*\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials*

*\*\*\*ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*