

Golvstädsystem: Ø51 mm

Ansluts till koppling typ SF51












51 mm rengöringsenhet som används för tyngre rengöring, t.ex. spån och tunga industriella material. De flesta produkter är ledande och ok att använda i ATEX-klassificerade områden, se datablad för mer information.

- Golvmunstycke med hjul och utbytbar gummiläpp
- Våtsugning
- Antistatisk

Produkt namn	Golvstädsystem: Ø51 mm
--------------	------------------------

Golvstädsystem: Ø51 mm

Bild	Beskrivning	Model
	Golvstädset. Munstycke med hjul D-38mm och gummiläppar. Bredd 400mm. Anslutning D-51mm	42932000*
	Golvstädset. Munstycke med hjul D-38mm och gummiläppar. Bredd 500mm. Anslutning D-51mm	42932100*
	Golvstädset. Munstycke med hjul D-38mm och gummiläppar. Bredd 600mm. Anslutning D-51mm	42932200*
	Golvstädset. Munstycke med hjul D-65mm och gummiläppar. Bredd 400mm. Anslutning D-51mm	42932300*
	Golvstädset för vätska. Munstycke utan hjul med gummiläppar. Bredd 400mm. Anslutning D-51mm	42932500**
	Golvstädset för torrtmaterial. Munstycke utan hjul med borstar. Bredd 400mm. Anslutning D-51mm	42932800*
	Golvstädset. Munstycke med justerbara hjul och levereras med både gummiläppar och borstlister. Bredd 450mm, Anslutning D-51mm	42934200
	CE 500 Städotrustning 500 mm dia 50 (2x5m PE)	40191120
	CE 500 C Städotrustning W=500 mm D=50 (2x5m PE/C)	40191190*

*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) < 1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

**ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för utsugning av explosiva ämnen.

Golvstädsystem: Ø51 mm

	Tillbehör	Artikelnummer
	Golvmunstycke, bredd 400 mm med små nylonhjul	43840100*
	Golvmunstycke d51/450	43840001
	Golvmunstycke, bredd 500 mm med små nylonhjul	43840150*
	Golvstädutrustning bredd 600 mm med små nylonhjul	43840200*
	Golvmunstycke, bredd 400 mm med stora gummihjul	43840250*
	Golvmunstycke, bredd 500 mm med stora gummihjul	43840300*
	Golvmunstycke, bredd 600 mm med stora gummihjul	43840350*
	Städrör, längd 1100 mm, Ø51 mm	43842001**
	Böj, Ø51 mm	43842150**
	Golvmunstycke bredd 400 mm utan hjul för våtsugning	43840500**
	Golvmunstycke bredd 400 mm utan hjul för torr sugning	43840550*
	Rör rakt dia 50 mm L=500 mm	40195940
	Knärör dia 50 mm GMW	40195950
	Golvmunstycke d51/300	43840103
	Golvmunstycke d51/300/65	43840251
	Nozzle floor brush L=500 GMW	40193500***
	Nozzle floor L=500 rubber GMW	40193650
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Pipe bend d51 ss	43999663
	SF51, female swivelling coupling dia 51	43930101
	SM 51, Male swivelling coupling dia 51	43930102

Golvstädsystem: Ø51 mm

Tillbehör		Artikelnummer
	SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

**ATEX - Denna produkten är lämplig att användas som rengöringsutrustning för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Produkten ska vara ordentligt jordad till extraktorenheten. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen*

***ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för utsugning av explosiva ämnen.*

****ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*