

## FlexPAK

Frekvensstyrt kompakt høyvakuumenthet som kan benyttes til mange ulike applikasjoner. Passer for 2-10 brukere.



FlexPAK er en frekvensstyrt høyvakuumenthet som kan benyttes til mange ulike applikasjoner. Aggregatet er konstruert for oppsamling av sveiserøyk, slipestøv, metallspån etc. FlexPAK er egnet for rengjøring av arbeidsplass, gulv og maskiner. Den er også veldig egnet for bruk til avsug direkte på verktøy eller sveisepistol. FlexPAK regulerer hastigheten på motoren automatisk avhengig av vakuumbehovet. Sammenlignet med tradisjonelle startutrustninger gir FlexPAK et optimalt og velbalansert vakuument etter behov, noe som sikrer energisparende drift. FlexPAK har forskjellige kjøremoduser for å møte spesifikke kundebehov. FlexPAK kan enkelt bytte mellom å generere så mye vakuument som mulig, typisk for applikasjoner med lange rør- eller materialtransport, eller opprettholde et konstant vakuumentnivå, vanligvis nyttig for sveiserøyk eller slipestøvapplikasjoner.

- Enkel installasjon
- Innebygde PLC funksjoner
- Lave driftsomkostninger
- Pålitelig
- Velegnet for mange bruksområder

Produktnavn	FlexPAK
Støynivå (dB(A))	70
Beskyttelsesklasse:	IP 42
Installasjon	Innendørs, Utendørs
Materiale	C2 according to ISO 12944-2
Egnet for brennbar støv	False
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Materialgjenvinning (%)	93,6
Bruksområde	[granulate], [grit], Røyk, [swarf], Støv
Arbeidstrykk (kPa)	20-35
Volum, støvbeholder (L)	70
Maks. luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	1300
Filterområdet (m <sup>2</sup> )	6
Spenning (V)	400
Frekvens Hz	50/60
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polypropylene
Compressed air requirement	6-7 bar
Max vaccum (kPa)	35
Inlet	150 mm
Vekt (kg)	439
Kraft (kW)	18,5



Grit

Støv

Røyk

Swarf

Granulate



# FlexPAK

Navn på datablad	Noise level (dB(A))	Model
FlexPAK 400V 50/60Hz		40050361
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT EU	70	40050366
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT Adv EU	70	40050367

## FlexPAK

Tilbehør		Artikkelnummer
	Fire alarm complete.	40116540
	Plastpose 730x900,20pcs,i ledende materiale for EX bruksområder	40118800
	Flenset rør Ø 150,1 m	40375263*
	Flenset vinkel 90° Ø 150	40375264*
	Diff. trykkbryter 3-15 kPa NC	40375273
	Flenset rør d100,0,5m	40376525*
	Flenset vinkel 45° Ø 150	40376770*
	Level Indic. BLI 10-40VDC Compl.	40780710

\*Trykkmotstandsør og vinkler for installering mellom filterinnløp og isolasjonsventilen. En adapter trengs mellom røret og isolasjonsventilflensen Fester og tettinger er inkludert.

## FlexPAK

