

## FlexPAK

Компактный высоковакуумный пылеуловитель с частотным управлением, предназначенный для использования в системах со взрывоопасной пылью. Обычно 2-10 пользователей.

---

## FlexPAK




FlexPAK-это высоковакуумный пылесборник с частотным управлением. Установка предназначена для удаления сварочного дыма, шлифовальной пыли, металлической стружки и т.д. FlexPAK подходит для уборки рабочего места, цеха и машин. Он также очень подходит для применения в системе удаления на инструменте и на горелке. FlexPAK автоматически регулирует скорость двигателя в зависимости от потребности в вакууме. По сравнению с традиционными пылесосами, FlexPAK обеспечивает оптимальный и хорошо сбалансированный вакуум в соответствии с потребностями и энергосберегающую работу. FlexPAK имеет различные режимы работы для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. FlexPAK может легко переключаться между созданием максимально возможного вакуума, как правило, для применений с длинными трубопроводами или транспортировкой материалов, или поддержанием постоянного уровня вакуума, что обычно полезно для всасывания сварочного дыма или шлифовальной пыли.

- Легко установить
- Встроенные функции ПЛК
- Низкие затраты на эксплуатацию
- Надежный
- Подходит для широкого спектра применений

Наименование товара	FlexPAK
Уровень шума (дБ(А))	70
Класс защиты	IP 42
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	C2 according to ISO 12944-2
Подходит для взрывоопасной пыли	False
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Повторная переработка материалов (%)	93,6
Применение	гранулят, grit, дым, стружка, пыль
Рабочее давление (кПа)	20-35
Объем пылевого контейнера (л)	70
Макс. воздушный поток (м3/час)	1300
Площадь фильтра (м²)	6
Напряжение (В)	400
Частота (Гц)	50/60
Количество фаз	3
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Полипропилен
Compressed air requirement	6-7 bar

## FlexPAK








Max vacuum (kPa)	35
Inlet	150 mm
Вес (кг)	439
Мощность (кВт)	18,5



## FlexPAK

Название листа технических данных	Noise level (dB(A))	[model]
FlexPAK 400B 50/60Гц		40050361
FlexPAK 400B 50/60Гц IOT EU	70	40050366
FlexPAK 400B 50/60Гц IOT Adv EU	70	40050367

## FlexPAK

	[accessory]	[partno]
	Fire alarm complete.	40116540
	Replacement plastic Bag 730x900, 20pcs, in dissipative material for EX applications	40118800
	Flanged pipe Ø 150, 1 m	40375263*
	Flanged bend 90° Ø 150	40375264*
	Diff.pressure switch 3-15 kPa NC	40375273
	Flanged pipe d150, 0,5m	40376525*
	Flanged bend 45° Ø 150	40376770*
	Тревога уровня пылесборника / индикатор уровня бункера. BLI 10-40VDC Compl.	40780710

*\*Pressure resistant pipes and bends for installation between filter inlet and the isolation valve. An adapter is needed between the pipe and isolation valve flanges. Fasteners and seals are included.*

## FlexPAK

