

## Rideaux de soudage

---



Rideaux de taille standard (voir ci-dessous) fournis avec un joint soudé de 50 mm sur tout le bord et attaches rapides des deux côtés pour un assemblage permettant d'atteindre la largeur totale souhaitée. Fournis avec trous renforcés dans le bord supérieur et anneaux de suspension en acier. Tous les rideaux standards sont fabriqués en PVC pliable auto extinguable et présentant un point éclair de 320-390 °C. Largeur : 1400 mm, épaisseur : 0,40-0,50 mm. Les rideaux Nederman jaunes et transparents sont utilisés pour se protéger de l'éblouissement, des éclaboussures, et des poussières, mais ne conviennent pas au soudage, à la différence de nos rideaux de soudage conformes à la norme EN 1598.

---

Nom du produit	Rideaux de soudage
----------------	--------------------



## Rideaux de soudage

Nom de la fiche technique	[model]
Rideau de protection transparent clair 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm	60313624*
Rideau de protection transparent clair 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313625**
Rideau de protection transparent clair 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313626**
Rideau de protection transparent jaune 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm	60313524**
Rideau de protection transparent jaune 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313525**
Rideau de protection transparent jaune 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313526**
Rideau de soudage vert foncé 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm	60313124***
Rideau de soudage vert foncé 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313125****
Rideau de soudage vert foncé 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313126***
Rideau de soudage transparent bronze 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm	60313224****
Rideau de soudage transparent bronze 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313225***
Rideau de soudage transparent bronze 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313226****
Rideau de soudage transparent vert 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313424****
Rideau de soudage transparent vert 1,4 x 2,4 m, h= 2 400 mm	60313425****
Rideau de soudage transparent vert 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313426****
Rideau de soudage transparent orange 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm	60313324***
Rideau de soudage transparent orange 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313325****
Rideau de soudage transparent orange 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313326***

\*La largeur totale des rideaux doit être 10 % plus long que le total nécessaire.

\*\*La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.

\*\*\*Cert. EN 1598.

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.

\*\*\*\*Cert. EN 1598

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.

# Rideaux de soudage

	[accessory]	[partno]
	Œillets de rideau PVC 45 mm 7 unités	60344976
	Œillet de rideau en acier Ø40 mm par 7	60064850*

*\*Inclus à la commande de nouveaux rideaux*