

焊帘



标准尺寸的遮弧帘（如下所示）在四周配有50mm焊接缝，并且在两侧配有快速扣件，以便相互连接达到需要的宽度。我们提供的遮弧帘在上缘有高强度孔眼及钢制吊环，所有标准遮弧帘均使用柔韧的防火性PVC材料制成，闪点为 320–390C.宽1400 mm, 厚 0.40–0.50 mm。尼的曼黄色和透明遮弧帘用于强光、飞溅、打磨、粉尘等的隔挡，但不可用于焊接。我们的EN1598遮弧帘符合防火规定，是焊接应用的理想选择

品名

焊帘



焊帘

产品名称	产品编号
防护帘, 透明, 1,4 x 1,8 m	60313624
防护帘, 透明, 1,4 x 2,4 m	60313625*
防护帘, 透明, 1,4 x 2,8 m	60313626*
防护帘, 黄色, 透明, 1,4 x 1,8 m	60313524*
防护帘, 黄色, 透明, 1,4 x 2,4 m	60313525*
防护帘, 黄色, 透明, 1,4 x 2,8 m	60313526*
焊接防护帘 1,4 x 1,8 m 不透明	60313124**
焊接防护帘, 绿色, 1,4 x 2,4 m	60313125**
焊接防护帘, 绿色, 1,4 x 2,8 m	60313126**
焊接防护帘, 青色, 透明, 1,4 x 1,8 m	60313224**
焊接防护帘, 青色, 透明, 1,4 x 2,4 m	60313225**
焊接防护帘, 青色, 透明, 1,4 x 2,8 m	60313226**
焊接防护帘, 绿色, 透明, 1,4 x 1,8 m	60313424**
焊接防护帘, 绿色, 透明, 1,4 x 2,4 m	60313425**
焊接防护帘, 绿色, 透明, 1,4 x 2,8 m	60313426**
焊接遮帘, 橙色, 透明, 1,4 x 1,8 m	60313324**
焊接防护帘, 橙色, 透明, 1,4 x 2,4 m	60313325**
焊接防护帘, 橙色, 透明, 1,4 x 2,8 m	60313326**

*总的遮帘宽度必须要比总要求的覆盖长度长10%

**Cert. EN 1598. 总的遮帘宽度必须要比总要求的覆盖长度长10%