

Bodenreinigungssystem Ø 63mm

Bodenreinigungssystem Ø 63mm





Das Reinigungssystem in Ø 63mm ist für grobe Reinigungsarbeiten ausgelegt. Anwendungsbeispiele sind z. B. in Gießereien für Formsande, Strahlgut oder andere grobkörnige, abrasive Materialien. Der Schlauch bietet geringsten Widerstand und höchste Saugleistung.

- Bodendüse mit Rädern und austauschbaren Gummilippen
- Absaugung flüssiger Stoffe
- Antistatisch




Produktname	Bodenreinigungssystem Ø 63mm
Erklärung zu technischen Daten	ATEX - Geeignet für explosionsfähige Staub-Luftgemische (Zone 20,21,22). Erdung zur Absauganlage sicherstellen. Nicht in Atmosphären mit explosionsfähigen Gasen oder bei der Absaugung von explosiven Materialien verwenden.

Bodenreinigungssystem Ø 63mm

Bild	Beschreibung	Modell
	Bodenreinigungsausrüstung mit Gummilippen, Breite 500 mm	42930000*
	Bodenreinigungsausrüstung mit Gummilippen, Breite 600 mm	42930100*

**ATEX - Geeignet für explosionsfähige Staub-Luftgemische (Zone 20,21,22). Erdung zur Absauganlage sicherstellen. Nicht in Atmosphären mit explosionsfähigen Gasen oder bei der Absaugung von explosiven Materialien verwenden.*

Bodenreinigungssystem Ø 63mm

Zubehör		Artikelnummer
	Bodensaugdüse d=63/B=500	43840400*
	Bodensaugdüse d=63/B=600	43840450*
	Saugrohr Aluminium d=63	43843001*
	Rohrbogen mit Griff d=63	43843050*
	Drehgelenk/Edelstahl d=63 für Bodensaugset	43843100*

**ATEX - Das Produkt ist geeignet als Reinigungsausrüstung für explosiven Staub mit MZE (Mindestzündenergie) < 1 mJ. Das Produkt muss richtig an der Absaugereinheit geerdet werden. Nicht für den Einsatz in brennbaren Gasatmosphären oder für die Absaugung explosiver Materialien.*