

## Røykavsug 860

Mobilt sveiseavsug for integrert avsug på sveisepistolen



Fume Eliminator 860 er utviklet for å kunne bæres til arbeidsområdet. Selv om den kan brukes med et avsugsmunnstykke er den spesielt utviklet for bruk på sveisepistol med integrert avsug - koblet direkte til sveisepistolen trekker den ut røyken direkte ved kilden. FE 860 har en justeringsknapp for å stille inn ønsket motorkraft, en automatisk start/stopp-funksjon, som starter enheten så snart sveisingen starter og betydelig forbedret motorytelse (mot FE840/841). FE 860 er egnet for avtrekk av røyk i vedlikeholdssveiseapplikasjoner og er i samsvar med ISO 21904 (W3).

- Mobil og letthåndterlig
- Opprettholder automatisk innstilt luftmengde-ideell for integrert avsug
- Advarsel ved feil og når filteret er 85% og 100% fullt
- Høyeffektivt nanofiberfilter som beskytter brukeren mot submikron partikler. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- Designet for sveisepistoler som krever maks -18kPa ved tilkoblingspunktet - i henhold til ISO 21904

Produktnavn	Røykavsug 860
Filtereffektivitet (%)	99,7
Installasjon	Innendørs
Bruksområde	Røyk
Arbeidstrykk (kPa)	25
Maks. luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	180
Hose length (m)	2,5
Filterområdet (m <sup>2</sup> )	5,3
Spenning (V)	230
Frekvens Hz	50
Antall faser	1
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Cellulose with nanofiber
Elektrisk plugg	Euro (CEE 7/2 P+E)
Working pressure (kPa)	25
Vekt (kg)	16
Hose diameter (mm)	50
Kraft (kW)	1,3
Avklaring av teknisk informasjon	Hose outlet on the clean air side












Røyk

# Røykavsug 860

Navn på datablad	Model
FE860 Nano 230V EU	70842010
FE860 Nano 230V EU Hose discharge	70842050*

*\*Hose outlet on the clean air side*

# Røykavsug 860

Tilbehør		Artikkelnummer
	Metallfilter for FE 840/841	70282004
	Metallfilter kompl. for FE 840/841	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Hose superflex crushproof Ø50 5m	70377340
	Hose superflex crushproof Ø50 2,5m	70377336
	Hose superflex crushproof Ø50 15m	70377339
	Traktmunnstykke TM-80	70851000
	Flensmunnstykke PM-300	70853000
	Traktmunnstykke TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337