

FilterBox 10A

Automatisk filterrensning för lätt till medelstor rökbelastning



FilterBox 10A är utrustad med en N24-fläkt för maximalt luftflöde på 1000 m³/h (600CFM). En integrerad ljuddämpare minskar bullret från fläkten och utluften. Enheten har ett avancerat filterkontrollsystem med automatisk rengöring som startar när luftflödet är för lågt. Beroende på modell är den utrustad med mekanisk rengöring för dammapplikationer eller en kombination av mekanisk och tryckluftsrensning för ångor och damm. Tillgänglig både som mobil enhet på hjul eller monterat på ett golvstativ. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om ett HEPA-filter har installerats.

För damm applikationer rensas filtret mekaniskt. För svetsrök används en kombination av mekanisk- och tryckluftsrensning.

För alla svets applikationer är tryckluftsrensning ett krav.





- Användarvänlig och överlägsen filterrengöring, mekanisk och/eller med tryckluft för längre filterlivslängd
- Automatiskt spjäll som hindrar damm från att läcka ut under rengöringen
- Dammfritt byte av filter och tömning av uppsamlingsbehållaren
- Provad av tredje part för svetsrök enligt kategori W3 och EN15012-1
- Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).

Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.












Produkt namn	FilterBox 10A
Ljudnivå (dB(A))	66
Skyddsklassning	IP 54
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Tryckluftsbehov	DIN ISO 8573-1, klass 5/5/4 (7 bar)
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast
Volym stoftbehållare (l)	15
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m ³ /h)	1000
Filterarea (m ²)	13
Frekvens (Hz)	50
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester PW13
Uttagstyp	Ingen
Rensningsmetod	Mekaniskt, Tryckluft



FilterBox 10A

Bild	Beskrivning	Armlängd (m)	Matningsspänning (V)	Faser	Montage	Vikt (kg)	Effekt (kW)	Filter Area (m²)	Model
	FilterBox 10 A	3	400	3	Mobil	102	0,9	13	12655463
	FilterBox 10 A	3	400	3	Golvmonterad	99	0,9		12655563
	FilterBox 10 A	3	230	1	Mobil	102	0,75		12655663
	FilterBox 10 A	3	230	1	Golvmonterad	99	0,75		12655763
	FilterBox 10A	Utan	400	3	Golvmonterad	99	0,9		12685063
	FilterBox 10A	Utan	400	3	Mobil	102	0,9		12686763

FilterBox 10A

	Tillbehör	Artikelnummer
	Utloppsstos filterbox D=200 mm	12376749
	Spotlight original, (LED) 24V, 5W	12376616*
	Gnistskydd för Original/NEX MD-huv	10551335
	LED Belysning/Fläkt start Original	10376922
	Ersättningsfilter standard, PW-FB-13	12332672
	Ersättningsfilter High Efficiency, HE-FB-15	12371106
	Ersättningsfilter Antistatiskt, PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	Plastpåsar för dammbehållare, 10 st	12376618
	HEPA filter H14 10 m² Filterbox	12376756
	Sensor Clamp	14372199
	Twin Module blue	12376801
	Filter NANO-FB-17	12377251
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Tryckknapp tändar belysning (startar ej fläkt)

FilterBox 10A

