

Schlauchaufroller 886 Ex korrosionsbeständig

Mittelgroßer offener korrosionsbeständiger Schlauchaufroller



In Bereichen mit dauerhaft korrosionsfördernden Umgebungseinflüssen wie z. B. Offshore bei hohem Salzgehalt der Luft, oder in Schwimmhallen bei hohem Chlorgehalt der Umgebungsluft, oder anderen Bereichen mit aggressiven Substanzen, bei denen normaler Edelstahl (AISI 304 - SS 2333) nicht resistent genug ist. Für diese Art von Anwendung bietet Nederman einen Schlauchaufroller der Serie 886 Ex bei dem alle außenliegenden Teile aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316 - SS 2343) und chemisch beständigen Verbundwerkstoffen hergestellt sind. Der 886 Ex-Schlauchaufroller aus Edelstahl ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 1, 2, 21 und 22 gemäß ATEX 2014/34/EC, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 2 GD, Gase IIB.

Produktname	Schlauchaufroller 886 Ex korrosionsbeständig
Installation	im Freien, im Gebäude
Geeignet für explosionsfähigen Staub	True
Applikation	Flüssigkeiten
Länge, Anschlusschlauch (m)	-
Schlauch im Lieferumfang enthalten	Ja
Farbe	Rostfrei
Gewicht (kg)	31
Korrosionsbeständigkeit	säurebeständig
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Flüssigkeiten

Schlauchaufroller 886 Ex korrosionsbeständig

Schlauchtyp ¹	Medien	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Modell
M	Druckluft, Wasser	25	10	10	2	30806086
M	Druckluft, Wasser	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Druckluft, Wasser	15	19	19	2	30806486
H	Hochdruck Wasser	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
M	Schlauchmantel aus CR, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe; elektrisch leitfähig	-30 - 80	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
H	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

Schlauchaufroller 886 Ex korrosionsbeständig

	Zubehör	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Rollendurchführungspfl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX, rostfreier Stahl	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Schlauchaufroller 886 Ex korrosionsbeständig

