

Enrollador de manguera 886 Ex resistente a ácidos

Enrollador de manguera de tamaño medio resistente a la corrosión



En ambientes muy agresivos como en plataformas offshore con gran concentración de sal en el aire, o en piscinas y baños con un alto contenido en cloro, o en otras aplicaciones con sustancias agresivas, existe riesgo de corrosión en el acero normal (AISI 304-SS 2333). Para este tipo de aplicaciones, Nederman ofrece la serie 886 Ex como se muestra arriba, pero con todos sus componentes fabricados en acero AISI 316 -SS2343 y materiales compuestos resistentes a ácidos. Aprobado para instalaciones en zonas ATEX 1, 2, 21 y 22 de acuerdo a la norma ATEX 2014/34/EC. Equipo con categoría 2GD, gas, grupo IIB

Nombre de producto	Enrollador de manguera 886 Ex resistente a ácidos
Instalación	Exterior, Interior
Apropiado para polvo combustible	True
Application	Líquidos
Longitud manguera de conexión (m)	1
Entregados con manguera	Si
Color	Inoxidable
Peso (kg)	31
Corrosion resistance	Resistencia química
Electric/Spring driven	Muelle



Líquidos

Enrollador de manguera 886 Ex resistente a ácidos

Tipo de manguera ¹	Fluidos	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Modelo
M	Aire comprimido ,Agua	25	12.5	10	2	30806086
M	Aire comprimido ,Agua	25	10	12.5	2	30806286
M	Aire comprimido ,Agua	15	19	19	2	30806486
H	Agua a alta presión	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
M	Cubierta de CR y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético. Eléctricamente conductivo.	-30 - 80	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
H	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, acero inoxidable. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho

Enrollador de manguera 886 Ex resistente a ácidos

	Accesorio	Referencia
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Guía de cable	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión 3/4" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010

Enrollador de manguera 886 Ex resistente a ácidos

