

Enrouleur de tuyau résistant à l'acide 886 Ex

Enrouleur ouvert de taille moyenne résistant à l'acide.



L'enrouleur de tuyau 886 Ex en acier inoxydable est un enrouleur robuste disposant d'un grand volume pour le tuyau pour une utilisation dans l'industrie lourde. Cet enrouleur de tuyau est conçu pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène et de résistance à la corrosion élevées.

L'enrouleur de tuyau 886 EX en acier inoxydable est certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.

Nom du produit	Enrouleur de tuyau résistant à l'acide 886 Ex
Installation	Extérieur, Intérieur
Convient pour les poussières combustibles	True
Application	Liquide
Longueur du tuyau de connexion (m)	1
Type de tuyau	H
Media	Eau Haute-Pression
Fourni avec tuyau	Avec tuyau
Couleur	Stainless
Longueur du tuyau de distribution (m)	25
Diamètre, tuyau de connexion (mm)	10
Diamètre du tuyau de distribution (mm)	10
Pression de fonctionnement max. (Mpa)	25
Poids (kg)	31
Corrosion resistance	Résistance à l'acide
A commande motorisée / resort	Ressort



Liquide

Enrouleur de tuyau résistant à l'acide 886 Ex

[model]
30806686

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
H	Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc synthétique. Tresse simple en acier.	-40 - 155	(V) 60 °conus, inox. Met rubberen slanggreep	Femelle BSP cône 60°, acier inoxydable	Mâle cône 60°	Mâle cône 60°

Enrouleur de tuyau résistant à l'acide 886 Ex

[accessory]		[partno]
	Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410

Enrouleur de tuyau résistant à l'acide 886 Ex

