

Slangeoppuller 886 Ex, syremotstandsdyktig

Mellomstor, åpen slangeoppuller i syrebestandig stål



I meget aggressive omgivelser slik som offshore-produksjon med høyt saltinnhold i luften, i svømmebassenger og bad med høyt klorinnhold eller på andre bruksområder med aggressive stoffer, kan det være en risiko for korrosjon med normalt rustfritt stål (AISI 304 - SS 2333). For disse bruksområdene tilbyr Nederman 886-serien som vist ovenfor, men med alle utsatte komponenter lagd av syrefast rustfritt stål (AISI 304 - SS 2333) og kjemisk motstandsdyktig kompositt. Godkjent for installering i ATEX-soner 1,2, 21 og 22 i samsvar med ATEX 2014/34/EC, utstyrgruppe 2GD, gassgruppe IIB.

Produktnavn	Slangeoppuller 886 Ex, syremotstandsdyktig
Installasjon	Utendørs, Innendørs
Egnet for brennbart støv	True
Bruksområde	[liquid]
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Lvert med slange	Ja
Farge	Rustfritt
Vekt (kg)	31
Corrosion resistance	Syrefast
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



Liquid
















Slangeoppruller 886 Ex, syremotstandsdyktig

Slangetype ¹	Media	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslansens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Model
M	Trykkluft, Vann	25	10	10	2	30806086
M	Trykkluft, Vann	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Trykkluft, Vann	15	19	19	2	30806486
H	Høytrykk vann	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
M	Ytre lag i CR, indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale. Elektrisk ledende.	-30 - 80	Hun 60° konisk, rustfritt stål.	Hun 60° konisk, rustfritt stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk
H	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, rustfritt stål. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, rustfritt stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Slangeoppruller 886 Ex, syremotstandsdyktig

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Rulleskinne	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP	30431310
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2 (m)-1/2 (h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2 (m)-1/2 (h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) SS	30432010

Slangeoppruller 886 Ex, syremotstandsdyktig

