

Slanghaspel 886 ATEX zuurbestendig

Optimaliseer uw industrieel proces met de 886-ATEX RVS slanghaspel - de perfecte keuze voor zware omgevingen dankzij de uitzonderlijke zuurbestendigheid.



Bescherm uw bedrijfsprocessen tegen zelfs de meest agressieve omgevingen met de veerbediende RVS zuurbestendige slanghaspel 886 van Nederman.

Deze slanghaspel is perfect geschikt voor gebruik in omgevingen met hoog zout- of chloorgehalte, zoals scheepvaartindustrie en zwembaden, evenals in toepassingen met agressieve stoffen. In tegenstelling tot normaal RVS (AISI 304 - SS 2333), biedt de 886 serie van Nederman alle blootgestelde componenten gemaakt van zuurbestendig RVS (AISI 316 - SS 2343) en chemicaliënbestendig kunststof.

Maak u geen zorgen over corrosie en vertrouw op Nederman voor betrouwbare, duurzame en veilige producten die uw bedrijf beschermen.

- Goedgekeurd voor installatie in ATEX zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 2014/34/EC. Apparaatgroep 2G D, gasgroep IIB.
- Voldoet aan internationale hygiëne eisen
- Uniek afgerond design zorgt voor gemakkelijk onderhoud
- Gegarandeerd van continuïteit dankzij de 10 jaar garantie

Product naam	Slanghaspel 886 ATEX zuurbestendig
Installatie	Buiten, Binnen
Geschikt voor explosief stof	True
Applicatie	Vloeistof
Lengte aansluitslang (m)	1
Geleverd met slang	Ja
Kleur	Roestvrij
Gewicht (kg)	31
Corrosie bestendig	Zuurbestendig
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



Vloeistof
















Slanghaspel 886 ATEX zuurbestendig

Slangtype ¹	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Model
M	Perslucht ,Water	25	10	10	2	30806086
M	Perslucht ,Water	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Perslucht ,Water	15	19	19	2	30806486
H	Water hogedruk	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage. Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vrouwelijk 60° conisch, RVS.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
H	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, RVS. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Slanghaspel 886 ATEX zuurbestendig

	Toebehoren	Artikelnummer
	Zwenkende muurbeugel in RVS	30373668
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Slanghaspel 886 ATEX zuurbestendig

