

ม้วนท่อชนิดทนต่อการกัดกร่อน Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

ม้วนท่อแบบเปิดขนาดกลาง ทนต่อการกัดกร่อนของกรด / สารเคมี



ในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเช่นการผลิตนอกชายฝั่งที่มีปริมาณเกลือสูงในอากาศ หรือในสภาวะไอน้ำและห้องอาบน้ำที่มีปริมาณคลอรีนสูงหรือในการใช้งานอื่น ๆ ที่มีสารเข้มข้นอาจมีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมทั่วไป (AISI 304 - SS 2333) สำหรับการใช้งานประเภทนี้ Nederman เสนอ Series 886 Ex ดังที่แสดงไว้ข้างต้น แต่ด้วยส่วนประกอบสแตนเลสที่ทนต่อกรดทั้งหมด (AISI 316 - SS 2343) และคอมโพสิตทนสารเคมี ได้รับการรับรองสำหรับติดตั้งในโซน ATEX 1, 2, 21 และ 22 ตามมาตรฐาน ATEX 2014/34 / EC อุปกรณ์หมวด 2GD กลุ่มแก๊ส IIB

Product name	ม้วนท่อชนิดทนต่อการกัดกร่อน Hose Reel 886 Acid-resistant Ex
Installation	นอกอาคาร, ในอาคาร
Suitable for combustible dust	True
Application	ของเหลว
Connection hose length (m)	1
Delivered with hose	มี
Colour	Stainless
Weight (kg)	31
Corrosion resistance	กันกรด
Electric/Spring driven	สปริง



ของเหลว
















ม้วนท่อชนิดทนต่อการกัดกร่อน Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

Type of hose ¹	Media	Distribution hose length (m)	Diameter, connection hose (mm)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	รุ่น
M	อากาศ, น้ำ	25	10	10	2	30806086
M	อากาศ, น้ำ	25	12,5	12,5	2	30806286
M	อากาศ, น้ำ	15	19	19	2	30806486
H	น้ำแรงดันสูง	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
M	ครอบคลุมใน CR และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์ นำไฟฟ้า	-30 - 80	ตัวเมีย 60 °กรวยสแตนเลส	ตัวเมีย 60 °กรวยสแตนเลส	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
H	Cover และยางในยางสังเคราะห์ ถักเบียดเหล็กเดียว	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °กรวยสแตนเลส ควยการจับทอยาง	ตัวเมีย 60 °กรวยสแตนเลส	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°

ม้วนท่อชนิดทนต่อการกัดกร่อน Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Roller guide.	30341550
	ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	30400110
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX	30400211
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

ม้วนท่อชนิดทนต่อการกัดกร่อน Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

