

## Hortum Makarası 886 Aside Dirençli Ex

Aside dirençli orta boy açık hortum makarası.



Havada yüksek tuz oranı bulunan açık deniz üretim alanları ve yüksek klor içerikli yüzme havuzları ve hamamlar veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu diğer uygulamalarda, normal paslanmaz çelikte (AISI 304 - SS 2333) paslanma riski oluşabilir. Bu tür uygulamalar için, Nederman yukarıda gösterildiği gibi bir 886 Ex serisi önermektedir, ancak bu seride açıkta kalan tüm parçalar aside dirençli paslanmaz çelikten (AISI 316 - SS 2343) ve kimyasal olarak dirençli kompozit malzemelerden üretilmiştir. ATEX 2014/34/EC Yönergesine göre ATEX bölgeleri 1, 2, 21 ve 22'de montajı onaylanmıştır. Donanım kategorisi 2GD, gaz grubu IIB.

Medya	Hortum Makarası 886 Aside Dirençli Ex
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Patlayıcı toz için ideal	True
Application	[liquid]
Bağlantı hortum uzunluğu (m)	1
Hortum üzerinde teslimat	[With]
Ağırlık (kg)	31
Corrosion resistance	[AcidProof]
Electric/Spring driven	[Spring]



Liquid
















## Hortum Makarası 886 Aside Dirençli Ex

Hortum tipi <sup>1</sup>	Medya	Renk	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	[model]
M	Basıncılı hava ,Su	paslanmaz	25	10	10	2	30806086
M	Basıncılı hava ,Su	paslanmaz	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Basıncılı hava ,Su	paslanmaz	15	19	19	2	30806486
H	Basıncılı Su	Stainless	25	10	10	25	30806686

<sup>1</sup> See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
M	CR gövde ve NBR tambur.Sentetik tekstil örgü.Elektriksel iletken	-30 - 80	Dişi 60° koni, paslanmaz çelik	Dişi 60° koni, paslanmaz çelik	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
H	Sentetik kauçuk gövde ve tambur.Tek çelik örgü	-40 - 155	Dişi 60° koni, paslanmaz çelik. Kauçuk hortum sap ile	Dişi 60° koni, paslanmaz çelik	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni

## Hortum Makarası 886 Aside Dirençli Ex

	[accessory]	[partno]
	Pivot duvar braketini Paslanmaz çelik	30373668
	Makara kılavuzu.	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	hava tabancası, standart.	30410110
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) pirinç	30431510
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) pirinç	30431610
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

## Hortum Makarası 886 Aside Dirençli Ex

