

886 耐酸防爆盘管器

中型耐酸盘管器



在一些特殊的环境中例如离岸产品在含盐量过高的空气中，或者在含氟量过高的游泳池或者浴室，或者在其他使质量变坏的物质应用中，都有腐蚀一般不锈钢的危险。在这类应用中，尼的曼提供上面提到的886盘管器防爆系列。所有暴露在外面的元件由耐酸的不锈钢和抗化学腐蚀的复合材料组成。经ATEX 2014/34/EC 批准可用于安装在防爆1, 2, 21, 以及22区。

品名	886 耐酸防爆盘管器
安装	室外, 室内
适用于易爆粉尘	True
应用	液体
连接软管长度 (米)	1
软管输送	有
颜色	Stainless
重量 (公斤)	31
Corrosion resistance	耐酸
Electric/Spring driven	弹簧驱动



液体

886 耐酸防爆盘管器

软管类型	媒介	输送软管长度 (米)	连接软管, 直径 (毫米)	输送软管直径 (毫米)	最大工作压力 (Mpa)	产品编号
M	压缩空气, 水	25	10	10	2	30806086
M	压缩空气, 水	25	12,5	12,5	2	30806286
M	压缩空气, 水	15	19	19	2	30806486
H	高压水	25	10	10	25	30806686

See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
M	外层采用CR材料和内层采用NBR材料。合成纤维编织导电	-30 - 80	母接头60度锥体, 不锈钢	母接头60度锥体, 不锈钢	公接头60度锥体	公接头60度锥体
H	外层和内侧采用合成橡胶, 单层钢丝编织层	-40 - 155	公接头60度锥体, 不锈钢, 带有橡胶软管防滑纹	母接头60度锥体, 不锈钢	公接头60度锥体	公接头60度锥体

886 耐酸防爆盘管器

附件		产品编号
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	滚柱导轨	30341550
	镀铬黄铜水枪	30400110
	316 不锈钢水枪	30400210
	防爆水枪	30400211
	316 不锈钢水枪	30400310
	气枪, 标准型	30410110
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431310
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431410
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 铜材	30431510
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 铜材	30431610
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/4 (母), 铜	30431710
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 不锈	30431810
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 不锈	30431910
	旋转接头, 1/2 (m) - 3/4 (f), 不锈钢	30432010

886 耐酸防爆盘管器

