

Svejserøgsudsuger 840

Mobil opsamling ved kilden direkte på svejsepistolen



Fume Eliminator 840 er designet til at blive båret til arbejdsområdet. Tilsluttet en udsugningsdyse eller en svejsepistol suger FE-enheden røgen ud direkte ved kilden. FE 840 har en manuel start/stop-funktion og er velegnet til udsugning af røg fra reparations svejseapplikationer.

- Mobil og enkel at bære med sig
- Nyttig ved begrænset plads
- Ideel ved tilslutning til en udsugningsdyse direkte ved kilden
- Manual start/stop funktion
- Lave service omkostninger

Produkt navn	Svejserøgsudsuger 840
Lydniveau (dB(A))	73
Filter udskilningsgrad (%)	99,7
Installation	Indendørs
Materiale	Metalplade
Arbejdstryk (kPa)	22
Slangediameter (mm)	44
Hose length (m)	2.5
Filterareal (m ²)	5.3
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Cellulose
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Maks. luftmængde (m ³ /h)	150
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Vægt (kg)	16
Filterrensning	Engangsfilter
Slangelængde (m)	
Effekt (kW)	1
Afklaring af tekniske data	Slange afgang på renluftsiden



Svejsesuger 840

Billede	Beskrivelse	Hose diameter (mm)	Model
	Svejsesuger FE 840 220/230V Europa	45	70840000
	FE 840 Manuel start/stop		70840443*

*Slange afgang på renluftsiden

Svejs'erøgsudsuger 840

Tilbehør		Artikelnummer
	Filter (udskiftning) for røg-eliminator	70324000
	Mundstykke TM-80	70851000
	Mundstykke PM-300	70853000
	Mundstykke TM-200	70854000
	Metal filter komplet for FE 840/841	70284001
	Metal filter, reservefilter for FE 840/841	70282004
	Slange Superflex, sort	70400026
	Slange Superflex ø 45mm, sort, 15m	70400028