

Røykavsug 840

Mobilt avsug for oppfanging av forurensing direkte ved kilden




Røykavsug FE 840 er designet for å bæres til arbeidsområdet. Koblet til en avsugsdyse eller en sveisebrenner, trekker FE-enheten ut røyken direkte ved kilden. FE 840 har en manuell start/stopp-funksjon og er egnet for avtrekk av røyk fra mindre sveiseprosesser.

- Mobil og lett å bære
- Nyttig i trange rom
- Ideell å koble til direkte avsug ved kilden
- Manuell Start/stopp funksjon
- Lave service/drifstkostnader

Produktnavn	Røykavsug 840
Støynivå (dB(A))	73
Filtereffektivitet (%)	99,7
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplate
Arbeidstrykk (kPa)	22
Slangediameter (mm)	44
Hose length (m)	2.5
Filterområdet (m ²)	5.3
Spenning (V)	230
Frekvens Hz	50
Antall faser	1
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Cellulose
Elektrisk plugg	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m ³ /h)	150
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Vekt (kg)	16
Filter cleaning method	Engangsfilter
Hose length (m)	
Kraft (kW)	1
Avklaring av teknisk informasjon	Slangeutløp på renluftssiden










Røykavsug 840

Bilde	Navn på datablad	Hose diameter (mm)	Model
	FE 840 manuell start/stopp	45	70840000
	FE 840 manuell start/stopp		70840443*

*Slangeutløp på renluftssiden

Røykavsug 840

Tilbehør		Artikkelnummer
	Filter (replacement) for Fume Eliminator	70324000
	Traktmunnstykke TM-80	70851000
	Flensmunnstykke PM-300	70853000
	Traktmunnstykke TM-200	70854000
	Metallfilter kompl. for FE 840/841	70284001
	Metallfilter for FE 840/841	70282004
	Superflex-slange	70400026
	Hose Superflex ø 45mm, black, 15m	70400028