

เครื่องดูดควันเชื่อม 840

ดูดควันเชื่อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษโดยตรง



เครื่องดูดควันเชื่อม 840 ได้รับการออกแบบให้พกพาไปยังพื้นที่ทำงาน และเชื่อมต่อกับหัวดูดควันหรือหัวเชื่อม เครื่องดูดควันเชื่อมนี้จะสกัดควันโดยตรงจากแหล่งกำเนิดควัน และเครื่องดูดควันเชื่อม 840 มีฟังก์ชันการเริ่ม/หยุดแบบแมนนวล และเหมาะสำหรับการดูดควันจากงานเชื่อมเพื่อการบำรุงรักษา

- แบบพกพาเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
- มีประโยชน์ในพื้นที่จำกัด
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อกับหัวสกัดโดยตรงที่แหล่งกำเนิด
- มีฟังก์ชันการเปิด/ปิดแบบแมนนวล
- ต้นทุนการบริการต่ำ







Product name	เครื่องดูดควันเชื่อม 840
Noise level (dB(A))	ระดับเสียง 73 เดซิเบล
Filter efficiency (%)	99,7
Installation	ในอาคาร
Material	ผลิตจากแผ่นเหล็กโลหะ
Working pressure (kPa)	22
Hose Diameter (mm)	44
Hose length (m)	2.5
Filter Area (m ²)	5.3
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Filter material	Cellulose
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m ³ /h)	150
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Weight (kg)	16
Filter cleaning method	กรองแบบทางเดียว
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	45
Power (kW)	1



เครื่องดูดควันเชื่อม 840

รูปภาพ	Description	รุ่น
	FE 840 220/230V Europe	70840000

เครื่องดูดควันเชื่อม 840

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Filter (replacement) for Fume Eliminator	70324000
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Hose Superflex, Black	70400026