

## Vakuumbløser 418E/460E

Elektrisk drevet mobil bløseudrustning for støvfri bløse med overlegen produktivitet, sugekapaцитet og effektiv separering






Nedermans vakuumbløserudrustning er egnet til forskellige opgaver og anvendelsesområder og har en overlegen sugekraft og udskilningseffekt. Vakuumbløserne er baserede på trykbeholder i kombination med trykluftfilter og trykregulatorer som sikrer tilstrækkelig hastighed for bløseoperationen i et støvfrit miljø. Nederman har beskæftiget sig med udstyr til forbedring af miljøet i mere end 60 år og intensiv erfaring med udstyr og systemer til netop bløseoperationer. Vakuumbløseren fås som en komplet enhed, monteret på en vogn med grus udskiller, silo med indvendig sigte, en påfyldningsventil, effektiv vakuum og trykluft filtre. En pneumatisk ventil i bunden af enheden tømmer støvet ned i en plastik pose. Yderligere er enheden forsynet med pneumatisk kontrolanordning for automatisk filterrensning. Vakuumbløseren fås også med 10 m slange med bløse og sugehoved. Kapaciteten for enheden afgøres af det maksimale bløsetryk og hvilken type bløsemateriale, som anvendes. Sigten sikrer at størrelser udsugede emner ikke kan trænge in di bløsebeholderen. Påfyldningskeglen skubbes op af bløsematerialer og låget ovenover sikrer tilstrækkelig adgang udledning af slibematerialet.

- Brugervenlig
- Lavere omkostninger
- Sundere arbejdsmiljø
- Mobil







Produkt navn	Vakuumbløser 418E/460E
Trykluftforbrug	2 bar = 0,7 Nm <sup>3</sup> /min 3 bar = 1,0 Nm <sup>3</sup> /min 4 bar = 1,3 Nm <sup>3</sup> /min 5 bar = 1,7 Nm <sup>3</sup> /min
Materiale	Robust stålkonstruktion
Hose length (m)	10
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	1
Antal filter	36
Effekt (kW)	2,4



# Vakuumbløser 418E/460E

Billede	Spænding (V)	Vægt (kg)	Model
	230	235	40056609
	230	270	40056610
	110	235	40056611
	110	270	40056612

## Vakuumbløser 418E/460E

	Tilbehør	Artikelnummer
	Slidplade f/silo S50	43625001
	Invendig slange, standard	40375403
	Børstering standard	40375404
	Invendig slange og udvendig børsteholder	40375405
	Invendig slange og indvendig børsteholder	40375406
	Børstering til udvendigt hjørne	40375407
	Børstering til indvendigt hjørne	40375408
	Børstering lang	40375409
	Klemme til børsteholder	40375410
	Blæsemateriale Alu.oxid 25kg	40376292