

Śrutownica 418E/460E

Przejezdna bezpyłowa śrutownica z odciąganiem, zasilana elektrycznie, z najwyższej klasy wydajnością, mocą ssania i efektywnością separacji.






Śrutownice z odciąganiem firmy Nederman są odpowiednie do różnych zastosowań i aplikacji, mają najwyższej klasy moc ssania i efektywność separacji. Urządzenia oparte są na zbiornikach ciśnieniowych w połączeniu z filtrami sprężonego powietrza i regulatorami ciśnienia, gwarantującymi odpowiednią prędkość pracy dla zapewnienia wolnego od pyłu środowiska. Firma Nederman działa w zakresie urządzeń ochrony środowiska od ponad 60 lat i posiada bogate doświadczenie w urządzeniach i systemach do śrutowania. Śrutownica z odciąganiem jest dostarczana w komplecie, zamontowana na wózku z separatorem śrutu, zbiornikiem z wewnętrznym sitem, zaworem podawczym, efektywną głowicą sprężonego powietrza wraz z filtrami. Zawór pneumatyczny na spodzie zbiornika umożliwia opróżnianie pyłu do worka z tworzywa sztucznego. Ponadto urządzenie jest wyposażone w pneumatyczny system sterowania w celu automatycznego czyszczenia filtra. Śrutownica dostarczana jest również z 10m węzłem wraz ze ssawką do śrutowania. Wydajność jednostki jest zależna od maksymalnego ciśnienia pracy i rodzaju zastosowanego materiału do śrutowania. Sito zapewnia, że większe elementy nie wpadają do zbiornika ze śrutem. Lej zsykowy wypełniony jest materiałem do śrutowania, a pokrywa śrutownicy zapewnia wystarczającą wolną przestrzeń, aby usunąć śrut.

- Proste użytkowanie
- Niższe koszty
- Zdrowsze środowisko pracy
- Przejezdny










Nazwa produktu	Śrutownica 418E/460E
Zużycie sprężonego powietrza	2 bar = 0,7 Nm ³ /min 3 bar = 1,0 Nm ³ /min 4 bar = 1,3 Nm ³ /min 5 bar = 1,7 Nm ³ /min
Materiał	Wytrzymała konstrukcja stalowa
Hose length (m)	10
Częstotliwość (Hz)	50/60
Liczba faz	1
Ilość elementów filtracyjnych	36
Moc (kW)	2,4



Śrutownica 418E/460E

Zdjęcie	Napięcie zasilania (V)	Waga (kg)	Model
	230	235	40056609
	230	270	40056610
	110	235	40056611
	110	270	40056612

Śrutownica 418E/460E

Akcesoria		Nr części
	Płyta odporna na ścieranie	43625001
	Innertube kit standard	40375403
	Brushring standard	40375404
	Ssawka	40375405
	Ssawka	40375406
	Ssawka	40375407
	Ssawka	40375408
	Brushring long	40375409
	Mocowanie	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292