

Vakuumbläster 418E/460E

Elektriskt driven mobil blästerutrustning för dammfri blästring med överlägsen produktivitet, sugkapacitet och effektiv separering






Nedermans vakuumblästerutrustning är lämplig för olika ändamål och användningsområden och har en överlägsen sugkraft och avskiljningseffekt. Vakuumblästrarna är baserade på tryckkärl i kombination med tryckluftsfiler och tryckregulatorer som säkerställer tillräcklig hastighet för blästeroperationen i en dammfri miljö. Nederman har varit verksamma inom miljöutrustning för mer än 60 år, och har lång erfarenhet av utrustning och system för blästringssapplikationer. Vakuumblästern levereras komplett, monterad på en vagn med en grovavskiljare, silo med en intern sikt, påfyllningsventil, effektiv vakuumproducent och tryckluftsfiler. En pneumatisk ventil i botten av silon tömmer damm i en plastpåse. Vidare är enheten utrustad med en pneumatisk styranordning för automatisk filterrengöring. Det medföljer också en 10 m slang med bläster- & sughuvud. Kapaciteten hos vakuumenheten bestäms av det maximala blästringstrycket och typ av blästermedel. Sikten säkerställer att större partiklar inte kan komma in i blästerkärlet. Fyllningskonan skjuts upp av blästringssresterna och locket ovanför det garanterar tillräckligt med utrymme för att mata ut resterna.

- Användarvänlig
- Sänkta kostnader
- Hälsosammare arbetsmiljö
- Mobil










Produkt namn	Vakuumbläster 418E/460E
Tryckluftsförbrukning	2 bar = 0,7 Nm ³ /min 3 bar = 1,0 Nm ³ /min 4 bar = 1,3 Nm ³ /min 5 bar = 1,7 Nm ³ /min
Material	Robust konstruktion i stål
Slanglängd (m)	10
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	1
Antal filter	36
Effekt (kW)	2,4



Vakuumbiäster 418E/460E

Bild	Matningsspänning (V)	Vikt (kg)	Model
	230	235	40056609
	230	270	40056610
	110	235	40056611
	110	270	40056612

Vakuumbläster 418E/460E

Tillbehör		Artikelnummer
	Slitplåt för silo S50	43625001
	Invändigt rör kit standard	40375403
	Borste standard	40375404
	Innerrör och borsthållare ytter	40375405
	Innerrör och borsthållare inner	40375406
	Borste, yttre hörn	40375407
	Borste, inre hörn	40375408
	Borste lång	40375409
	Klämma för borsthållare	40375410
	Blästermedel Alu.oxid 25kg	40376292