

真空喷砂机 418E/460E

高产能，高吸力和高分离率的电动式移动无尘喷砂设备



Nederman真空喷砂单元适合不同的用途和应用,并有优异的抽排能力和分离效率。该单元是在压力容器的基础上结合压缩空气过滤器和压力调节器,确保足够的无尘环境中的操作速度。Nederman在环境保护领域的运营60多年,在喷砂设备和系统的应用上有着丰富的经验。高真空喷砂机组装完整,安装在一台带有沙砾分离器的移动小车上,带有内部筛选的筒仓,进料阀,高效真空发生器和压缩空气过滤器。一个筒仓底部的气动阀可以把尘土排空至一个塑料袋中。此外,单位配有用于自动过滤清洁的气动控制装置。高真空喷砂机还附带了一个带有喷砂和抽排吸头的10米软管。真空装置的容量是由最大喷砂压力和使用的喷砂磨料的类型所决定的。筛子确保抽取到的较大的粒子不能进入喷砂容器中提取。填料圆锥体推高喷砂磨料和盖子上面确保足够的间隙排出磨料。根据不同的应用,

容易操作的
更低成本
更健康的工作环境
移动

品名	真空喷砂机 418E/460E
压缩空气消耗量	2 bar = 0,7 Nm ³ /min 3 bar = 1,0 Nm ³ /min 4 bar = 1,3 Nm ³ /min 5 bar = 1,7 Nm ³ /min
材料	结实的钢结构
胶管长度 (米)	10
频率 (Hz)	50/60
电源相数	1
滤芯数量	36
功率 (kW)	2,4



真空喷砂机 418E/460E

[image]	电压 (V)	重量 (公斤)	产品编号
	230	235	40056609
	230	270	40056610
	110	235	40056611
	110	270	40056612

真空喷砂机 418E/460E

附件		产品编号
	S50料仓摩擦片	43625001
	管道，钢铁制，用于460A 喷砂设备	40375403
	标准毛刷头	40375404
	Innertube and brushholder outer	40375405
	内部管路和毛刷加持件	40375406
	Outer corner brushing	40375407
	内部拐角毛刷	40375408
	加长毛刷头	40375409
	Clamp for brushholder	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292