

160E

Aspirador ligero para polvo seco de uso industrial, tanto para limpieza de suelos como para extracción de polvo en la propia herramienta de lijado o amolado

160E



El aspirador 160E es un aspirador ligero de uso industrial, ideal para labores de limpieza o de extracción en herramientas, como por ejemplo de amolado. Si el polvo se extrae en el origen, se elimina el problema que supone la existencia de partículas en el ambiente, mejorándolo tanto para las personas como para las instalaciones. El aspirador Nederman 160E para polvo seco es perfecto para cuando se tienen estrictos estándares de limpieza y eliminación de polvo. Su bajo peso y facilidad de uso y bajo coste de mantenimiento son una gran ventaja. El filtro de mangas es muy fácil de limpiar, ofreciendo una vida de uso de 4-6000 h. Microfiltro opcional para las partículas más finas. Su función de arranque-paro automático para herramientas eléctricas es una gran ventaja en aplicaciones industriales.

- Fácil de manejar
- Bajos costes de servicio
- Gran eficiencia de filtración
- Larga vida del filtro de mangas (4-6.000 h)
- Muy ligero

Nombre de producto	160E
Nivel sonoro	75
Case de protección	IP 24
Eficacia de filtración (%)	99
Instalación	Interior
Material	Cuerpo de filtro en chapa metálica (acero)
Tipo de método de limpieza	Mecánica
Application	Polvo, Humo, Granulado
Presión de trabajo (kPa)	22
Capacidad del contenedor (l)	14
Máximo Caudal (m ³ /h)	160
Diámetro de manguera (mm)	38
Longitud de manguera (m)	5
Superficie de filtración (m ²)	0.6
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Fases	1
Tipo de filtro	Mangas
Número de elementos filtrantes	1
Material filtrante	
Max airflow (m ³ /h)	160
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Inlet	
Peso (kg)	19,5
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	
Potencia (kW)	1
Aclaraciones a la ficha técnica	Máxima potencia consumida 1500 W

160E



160E

Imagen	Enchufe eléctrico	Modelo
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

*Máxima potencia consumida 1500 W

160E

Accesorio		Referencia
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Cepillo extendido, 169 x 54 mm.	40190020*
	Higiene cepillo, industria alimentaria	40190030*
	Cepillo de goma redondo giratorio	40193080*
	Boquerel estrecho circular de plástico. Longitud: 360 mm. Anchura: 45 x 10 mm.	40193090*
	Boquerel estrecho circular de acero. Longitud: 310 mm. Anchura 55 x 15 mm	40193620**
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026

*ATEX - Adecuado para su uso en zonas clasificadas (zona 20,21 y 22). Asegurar la conexión a tierra de la unidad de extracción. No usar en atmósferas explosivas de gases o para la extracción de materiales explosivos

**ATEX - Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe ser usado para la extracción de materiales explosivos