

## 160E

Aspirador industrial leve para secos ideal para limpeza do chão e aspiração integrada em pequenas ferramentas

---

## 160E



O aspirador de pó industrial leve 160E torna o trabalho mais fácil, seja para limpar ou polir. Se a poeira for extraída imediatamente na fonte, o problema pode ser eliminado e o ambiente para as pessoas e máquinas será muito melhor.

O aspirador seco de alto vácuo 160E da Nederman é ideal quando você tem padrões de qualidade para limpeza e remoção de poeira eficazes. Você também apreciará seu peso leve, facilidade de manuseio e baixos custos de operação e manutenção. Os filtros de mangas são fáceis de limpar e duram de 4 a 6.000 horas. Com um microfiltro (opcional), a unidade filtrará também as partículas mais finas. A partida / parada automática para ferramentas elétricas é muito útil em aplicações industriais.

- Fácil de usar
- Baixos custos de operação e manutenção
- Alta eficiência de filtragem
- Longa vida filtrante (4-6000 horas) com filtros de mangas
- Peso leve


Nome do Produto	160E
Nível de ruído (dB(A))	75
Classe de proteção	IP 24
Eficiência de filtragem (%)	99
Instalação	Interior
Material	Caixa em chapa de aço
Método de limpeza do filtro	Mecânica
Application	Poeira, Fumos, Granulado
Pressão de serviço (kPa)	22
Volume do balde (l)	14
Máx. caudal (m <sup>3</sup> /h)	160
Diâmetro da mangueira (mm)	38
Hose length (m)	5
Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	0.6
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	
Tomada elétrica	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	160
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Inlet	
Peso (kg)	19,5
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	
Potência /kW)	1
Nota	Max power outtake 1500 W



160E









Granulado Fumos Poeira

## 160E

[image]	[model]
	40055000*

\*Max power outtake 1500 W

## 160E

[accessory]		[partno]
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

\*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Garante o aterramento na unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas gasosas combustíveis ou na extração de materiais explosivos.

\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials