

## 160 E

Küçük taşıyıcılar ve kumlayıcılarda takım üstü çekme ve endüstriyel yer temizliği için hafif kuru vakum ünitesi

---

## 160 E



160E serisi hafif ve portatif toz toplayıcılar, temizleme, taşlama ve kaynaklama sırasında çalışmayı kolaylaştırır. Toz anında kaynaktan çekilirse tozla ilgili sorun ortadan kaldırılır ve ortam hem insanlar hem de makineler için mükemmel hale getirilmiş olur. Nederman yüksek vakumlu kuru vakum ünitesi P160 I, etkili temizleme ve toz giderme konusunda yüksek kalite standartlarına ihtiyaç duyduğunuzda ideal bir çözümdür. Ayrıca, hafif tasarımı, kolay kullanımı ve düşük işletme ve bakım maliyetleri sayesinde daha da büyük faydalar sunar Torbalı filtrelerin temizlenmesi kolaydır ve 4-6000 saat hizmet ömrü sunarlar. Bir mikro filtre (isteğe bağlı) sayesinde ünite en küçük parçacıkları bile filtreler. Elektrikli takımlarda kullanılan otomatik çalıştırma/durdurma işlevi ise endüstriyel uygulamalarda çok kullanışlıdır.

- Kullanımı kolay
- Düşük işletme ve bakım maliyetleri
- Yüksek filtreleme verimliliği
- Torbalı filtrelerle daha uzun filtre hizmet ömrü (4-6000 saat)
- Hafif



Medya	160 E
Ses Düzeyi(dB(A))	75
Koruma sınıfı	IP 24
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden (çelik) mahfaza
Filtre temizlik metodu	[Mechanical]
Application	[dust], [fumes], [granulate]
Çalışma Basıncı (kPa)	22
Çöp kovası (l)	14
Maks. Hava debisi (m <sup>3</sup> /h)	160
Hortum ölçüsü (mm)	38
Hose length (m)	5
Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	0.6
Güç Volt (V)	230
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	1
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	160
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Inlet	
Ağırlık (kg)	19,5
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	
Güç (kW)	1
Teknik bilgi onayı	maksimum güç çıkışı 1500 W



160 E









Granulate Fumes Dust

## 160 E

[image]	Elektrik prizi	[model]
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

\*maksimum güç çıkışı 1500 W

## 160 E

	[accessory]	[partno]
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Uzatılmış fırça, 169 x 54 mm.	40190020*
	Fırça temizlik, besin endüstrisi	40190030*
	dönme üst kısmı yuvarlak lastik fırça	40193080*
	dairesel çatlak nozulu in Plastik. uzunluk: 360 mm. genişlik: 45 x 10 mm.	40193090*
	Çelik dairesel çatlak nozulu uzunluk: 310 mm. genişlik: 55 x 15 mm	40193620**
	Gizli yerler için lastik nozul. uzunluk: 230 mm. genişlik: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Gizli yerler için lastik nozul. uzunluk: 230 mm. genişlik: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

\*ATEX - MIE (minimum tutuşma enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Yanıcı gaz ortamlarından ve patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

\*\*ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.