

## 115 A

### Industriell industristøvsuger for verkstedsrengjøring



Luftdrevet industriell industristøvsuger med et enkelt beholdesystem utviklet for å samle opp tørre eller våte materialer over korte avstander. Allsidig støvsuger for ulike bransjer og institusjoner. Støvsugerutstyret er lett og enkelt å håndtere.

- Allsidig avsug
- Perfekt for verksteder

Produktnavn	115 A
Støynivå (dB(A))	74
Trykkluffsforbruk	1,6 Nm <sup>3</sup> /min ved 7 bar for trykkluffsenheter (NE32)
Installasjon	Innendørs
Materiale	Housing in sheet metal
Rengjøringsmetode, filter	Engangsfilter
Bruksområde	Støv, [liquid], [granulate], [swarf]
Arbeidstrykk (kPa)	22
Volum, støvbeholder (L)	40
Maks. luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	460
Hose length (m)	7.5
Filterområdet (m <sup>2</sup> )	0.35
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	
Inlet	
Vekt (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



## 115 A

Navn på datablad	Slangetype <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Model
115A - NE32,med rengjøringsutstyr,skrape verktøy,tånet håndmunnstykke og konisk munnstykke	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111500*
115A - NE32,jordet,med ballventil for drenering,rengjøringsutstyr og håndverktøy	PE	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111502*
115A - NE32,med ballventil for drenering,rengjøringsutstyr og håndverktøy	PVC	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111505*
115A - NE22,Uten rengjøringsutstyr	Ingen	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	73,1	-21	42111580**
115A - NE32,Uten rengjøringsutstyr	Ingen	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111581**
115A - NE42,Uten rengjøringsutstyr	Ingen	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73.5	-42	42111582**
115A - NE52,Uten rengjøringsutstyr	Ingen	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75.5	-52	42111583**
115A - NE32,med rengjøringsutstyr	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74.0	-31	42111585*












\*Avsug øverst,type NE32

\*\*Uten tilbehør

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuum -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålsjål.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Ikke-ledende slange for lettere rengjøringsjobber. Maks vakuum -50kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuum -50kPa. Ledningsevne 10 <sup>-3</sup> to 10 <sup>-6</sup> Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 115 A

Tilbehør		Artikkelnummer
	Albuerør, Ø51 mm	43842150*
	Rengjøringsrør, lengde 1100 mm, Ø51 mm	43842001*
	Gulvmunnstykke, bredde 500 mm med små nylonhjul	43840150**
	Skrapemunnstykke, lengde: 500 mm	43851050*
	Tannet munnstykke bredde 130 mm	43861001*
	Konisk munnstykke Lengde 250 mm	43862001*
	Slange PE/C-51 L=7,5m med koblinger	43812103***
	Earthingkit	43291001
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

\*ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA, IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes for avsug av eksplosive materialer

\*\*ATEX - Dette produktet passer som rengjøringsutstyr for brennbar støv med MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Produktet må være jordet til avsugsenheten. Skal ikke brukes i områder med brennbar gass eller til avsug av eksplosive materialer

\*\*\*Couplings included Ø 51 mm

## 115 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure