

Aspirador industrial 300 E

Aspirador compacto e fácil de manejar com sucção otimizada para secos ideal para limpezas na indústria



O 300E é um aspirador industrial compacto com filtros de mangas de longa vida útil 4000 - 6000h. Este aspirador de secos é robusto mas fácil de transportar e pode ser equipado com um micro filtro opcional. Possui na traseira uma conveniente caixa para acessórios tais com escovas, bocais etc. Alto poder de sucção equipado com dois motores monofásicos.

- Caixa de acessórios conveniente
- Carro ergonómico co pega ajustável
- Vida útil longa do filtro (4-6000 horas) com filtro de mangas
- Filtro micro como opção
- Micro filtro em opção

Produto	Aspirador industrial 300 E
Nível de ruído (dB(A))	75
Classe de proteção	IP 24
Eficiência de filtragem (%)	99
Instalação	Interior
Material	Caixa em chapa de aço
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Granulado, Fumos, Granalha
Pressão de serviço (kPa)	22
Volume do balde (l)	21
Máx. caudal (m ³ /h)	300
Diâmetro da mangueira (mm)	38
Hose length (m)	5
Área Filtrante (m ²)	0.95
Voltagem (V)	230
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	
Tomada elétrica	Euro (CEE 7/2 P+E)
Tipo de mangueira	PE
Max airflow (m ³ /h)	300
Working pressure (kPa)	22
Índice de ruído (dB(A))	
Vácuo máx. (kPa)	
Inlet	
Peso (kg)	36
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	



Granulado Fumos Granalha Poeira

Aspirador industrial 300 E









Frequência (Hz)	Potência /kW)	Modelo
50/60	2,5	40055401*
50/60	2,4	40055100**
50	2,5	40055400*

*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) and electrical tools (Max 1500 W).

**300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection)

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PE	Mangueira não condutiva para limpeza leve Máximo vácuo 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Aspirador industrial 300 E

Acessório		Artigo nº
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	Escova aspirada comprida, 169 x 54 mm.	40190020*
	Escova aspirada comprida, 169 x 54 mm. Higiénica, indústria alimentar	40190030*
	Escova redonda em borracha com tampa giratória	40193080*
	Bocal circular em plástico com fenda, comprimento: 360 mm, largura: 45 x 10 mm.	40193090*
	Bocal circular em plástico em aço, comprimento: 310 mm, largura: 55 x 15 mm	40193620**
	Bocal em borracha para espaços confinados, comprimento: 230 mm, largura: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Bocal em borracha para espaços confinados, comprimento: 230 mm, largura: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Bico com fenda em plástico 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials