

300 E

紧凑且易于操作的干式真空除尘带最佳的吸力是行业内清洁操作的理想选择



300e是一个紧凑的工业吸尘器，过滤器寿命长,袋式滤袋寿命高达4000 – 6000小时。这种干式真空吸尘器吸力很大且容易运输，还可选配微过滤器。方便的配件箱提供刷子、喷嘴等附件。双单相电机提供理想的吸力。

- 方便的配件盒
- 符合人体工程学的可调滑轨
- 使用滤袋寿命可达4000-6000 小时
- 可选配微型过滤器
- 可选配微型过滤器

品名	300 E
噪音水平 (分贝)	75
保护等级	IP 24
过滤效能 (%)	99
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 烟气, 切屑
工作压力 (千帕)	22
灰斗容量	21
最大风量 (m ³ /h)	300
软管管径 (毫米)	38
胶管长度 (米)	5
过滤面积 (平方米)	0.95
电源相数	1
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	
插头类型	欧式 (CEE 7/2 P+E)
软管类型	PE
Max airflow (m/h)	300
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Max vaccum (kPa)	
Inlet	
重量 (公斤)	36
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	



颗粒物 烟气 切屑 粉尘

300 E

电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (kW)	产品编号
200	50/60	2,5	40055470*
230	50/60	2,5	40055401*
230	50/60	2,4	40055100*
230	50	2,5	40055400**

*300E 配自动启动/停止功能, 标配气动 (1/4" 或 1/8" 接头)

**300E 配自动启动/停止功能, 标配气动 (1/4" 或 1/8" 接头) 和电气工具 (最大 1500 W)。

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PE	光清洗应用非导电软管 ; 最大真空50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

300 E

附件		产品编号
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	延长刷, 169 x 54 mm。	40190020*
	卫生刷子, 食品级	40190030*
	圆型橡胶刷, 顶部可旋转	40193080*
	塑料开槽喷嘴。长度: 360 mm。宽度: 45 x 10 mm。	40193090*
	钢质圆形开槽喷嘴, 长度: 310 mm。宽度: 55 x 15 mm	40193620**
	用于密闭空间的橡胶喷嘴。长度: 230 mm。宽度: 32-38 mm。	40193130*
	用于密闭空间的橡胶喷嘴。长度: 230 mm。宽度: 25 - 32 mm。	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

*ATEX: 适用于可燃粉尘 (20区,21区,22区)。确保抽排设备接地。不能用于可燃气体环境和易爆物质的抽排。

**ATEX: 适合易燃粉尘 (20、21、22区) 和气体 (1、2区) 类别 IIA、IIB 和 IIC。确保抽排装置接地。不适合抽排爆炸性物料