

30S

Económico y fácil de utilizar, el 30 S es un equipo portatil de aspiración trifásico



Este equipo de aspiración trifásico es muy eficiente, económico y fácil de manejar. Muy sencillo de desmontar y limpiar. La posibilidad de instalar un microfiltro opcional previene que el polvo pueda alcanzar la turbina. Su inversor en el arranque hace que se ahorre tiempo cuando el equipo se traslade a otra zona con diferente secuencia de fase.

- Fácil de maniobrar
- Alta eficacia de filtración
- Económico
- Micro filtro opcional
- Micro filtro opcional

Nombre de producto	30S
Nivel sonoro	71
Case de protección	IP55
Eficacia de filtración (%)	99
Instalación	Interior
Material	Cuerpo de filtro en chapa metálica
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
Application	Polvo, Granulado, Humo
Presión de trabajo (kPa)	30
Capacidad del contenedor (l)	25
Máximo Caudal (m ³ /h)	240
Diámetro de manguera (mm)	38
Longitud de manguera (m)	5
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3
Tipo de filtro	Mangas
Max vaccum (kPa)	30
Potencia (kW)	3



30S

Imagen	Nombre para ficha de datos	Voltaje (V)	Peso (kg)	Modelo
	30 S 400V 50Hz	400	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filtro	400	81	40055870**

*Incluye equipo de limpieza

**Includes cleaning equipment. Antistatic filter class M and microfilter included

30S

Accesorio		Referencia
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Microfiltro de repuesto (D = 140 x 350)	40114110
	Cepillo extendido, 169 x 54 mm.	40190020*
	Higiene cepillo, industria alimentaria	40190030*
	Cepillo de goma redondo giratorio	40193080*
	Boquerel estrecho circular de plástico. Longitud: 360 mm. Anchura: 45 x 10 mm.	40193090*
	Boquerel estrecho circular de acero. Longitud: 310 mm. Anchura 55 x 15 mm	40193620**
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Repuesto de filtro de bolsa (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Adecuado para su uso en zonas clasificadas (zona 20,21 y 22). Asegurar la conexión a tierra de la unidad de extracción. No usar en atmósferas explosivas de gases o para la extracción de materiales explosivos

**ATEX - Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe ser usado para la extracción de materiales explosivos