

30S

Ekonomik ve taşınması kolay, üç fazlı kompakt portatif toz toplayıcılar






Bu üç fazlı kompakt portatif toz toplayıcılar verimli, ekonomik ve taşınması kolaydır. Kuru vakum ünitelerinin dağıtılıp temizlenmesi çok kolaydır. Mikro filtrenin konumu (isteğe bağlı), pompanın kirlenmesini önler. İleri/geri hareket anahtarı, farklı faz sekanslarına sahip işyerleri arasında taşıma sırasında zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

- Kullanımı kolay
- Yüksek filtreleme verimliliği
- Ekonomik
- İsteğe bağlı olarak mikro filtre

Medya	30S
Ses Düzeyi(dB(A))	71
Koruma sınıfı	IP55
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza.
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [fumes]
Çöp kovası (l)	25
Maks. Hava debisi (m ³ /h)	240
Hortum ölçüsü (mm)	38
Hose length (m)	5
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[bag]
Güç (kW)	3











30S

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Güç Volt (V)	Max vaccum (kPa)	Ağırlık (kg)	[model]
	30 S 400V 50Hz	400	30	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	30	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,anti statik+mikro filtre	400		81	40055870**

*Temizleme donanımı dahildir.

**Temizleme donanımı dahildir. Anti-statik filtre sınıf M ve mikro filtre dahildir.

30S

	[accessory]	[partno]
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Uzatılmış fırça, 169 x 54 mm.	40190020*
	Fırça temizlik, besin endüstrisi	40190030*
	dönme üst kısmı yuvarlak lastik fırça	40193080*
	dairesel çatlak nozulu in Plastik. uzunluk: 360 mm. genişlik: 45 x 10 mm.	40193090*
	Çelik dairesel çatlak nozulu uzunluk: 310 mm. genişlik: 55 x 15 mm	40193620**
	Gizli yerler için lastik nozul. uzunluk: 230 mm. genişlik: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Gizli yerler için lastik nozul. uzunluk: 230 mm. genişlik: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - MIE (minimum tutuşma enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Yanıcı gaz ortamlarından ve patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

**ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.