

30 S


经济型并易于操作的三相型紧凑便携式集尘器



这个使用三相电源紧凑的便携式粉尘收集器是有效的,经济的,容易操作。干式真空吸尘器很容易拆卸和清洁。微型过滤器的位置能有效的阻隔污染物进入到真空泵中。在不同现场之间移动使用时会遇到不同的相序,正向/反向开关能节省时间。


- 方便操作
- 高过滤效率
- 经济的
- 可选配微型过滤器

品名	30 S
噪音水平 (分贝)	71
保护等级	IP55
过滤效能 (%)	99
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 烟气
工作压力 (千帕)	30
灰斗容量	35
最大风量 (m ³ /h)	240
软管管径 (毫米)	38
胶管长度 (米)	5
电压 (V)	400
频率 (Hz)	50
电源相数	3
除尘器类型	滤袋
Max vaccum (kPa)	30
功率 (kW)	3



颗粒物 烟气 粉尘

30 S

[image]	产品名称	重量 (公斤)	产品编号
	30 S 400V 50Hz	74	40055800*
	30 S 400V, 50Hz, 抗静电+微过滤	81	40055870**

*含清洁设备。

**含清洁设备。含 M 级抗静电过滤器和微型过滤器

30 S

	附件	产品编号
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	延长刷，169 x 54 mm。	40190020*
	卫生刷子，食品级	40190030*
	圆型橡胶刷，顶部可旋转	40193080*
	塑料开槽喷嘴。长度：360 mm。宽度：45 x 10 mm。	40193090*
	钢质圆形开槽喷嘴，长度：310 mm。宽度：55 x 15 mm	40193620**
	用于密闭空间的橡胶喷嘴。长度：230 mm。宽度：32-38 mm。	40193130*
	用于密闭空间的橡胶喷嘴。长度：230 mm。宽度：25 - 32 mm。	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422

*ATEX：适用于可燃粉尘（20区,21区,22区）。确保抽排设备接地。不能用于可燃气体环境和易爆物质的抽排。

**ATEX：适合易燃粉尘（20、21、22区）和气体（1、2区）类别 IIA、IIB 和 IIC。确保抽排装置接地。不适合抽排爆炸性物料