30 S

经济型并易于操作的三相型紧凑便携式集尘器

这个使用三相电源紧凑的便携式粉尘收集器是有效的,经济的,容易操作。干式真空吸尘器很容易拆卸和清洁。微型过滤器的位置能有效的阻隔污染物进入到真空泵中。在不同现场之间移动使用时会遇到不同的相序，正向/反向开关能节省时间。

- 方便操作
- 高过滤效率
- 经济的
- 可选配微型过滤器

品名	30 S
噪音水平（分贝）	71
保护等级	IP55
过滤效能（%）	99
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	反吹风清灰
应用	沙砾, 粉尘, 烟气, 切屑, 颗粒物
工作压力（千帕）	30
灰斗容量	35
最大风量 (m3/h)	240
软管管径（毫米）	38
胶管长度（米）	5
电压（V)	400
频率 (Hz)	50
电源相数	3
除尘器类型	滤袋
Max vaccum (kPa)	30
功率 (kW)	3

颗粒物 沙砾 烟气 切屑 粉尘

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

30 S

[image]	产品名称	重量（公斤）	产品编号
	30 S 400V 50Hz	74	40055800*
	30 S 400V,50Hz,抗静电+微过滤	81	40055870**

**含清洁设备。*
***含清洁设备。含 M 级抗静电过滤器和微型过滤器*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

30 S

	附件	产品编号
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	延长刷，169 x 54 mm。	40190020*
	卫生刷子，食品级	40190030*
	圆型橡胶刷，顶部可旋转	40193080*
	塑料开槽吸嘴。长度：360 mm。宽度：45 x 10 mm。	40193090*
	用于密闭空间的橡胶吸嘴。长度：230 mm。宽度： 25 – 32 mm。	40193110*
	用于密闭空间的橡胶吸嘴。长度：230 mm。宽度： 32–38 mm。	40193130*
	塑料开槽吸嘴。吸风口，可切割至 10 – 25 mm。	40193570
	塑料开槽吸嘴。100 x 15 mm。	40193600
	塑料开槽吸嘴，带切口。135 x 40 mm。	40193660*
	管刷，适合 200 mm 管。	40195920
	管刷，适合 100 mm 管。	40195930
	钢质圆形开槽吸嘴，长度：310 mm。宽度：55 x 15 mm	40193620**
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	可拆卸吸嘴，长910 mm, 51	43850001*
	可拆卸吸嘴，长910 mm, 镀锌, 63	43850050***
	可拆卸吸嘴，长910 mm, d76, 镀锌	43850100***
	手持吸嘴，硬刷90mm, 51	43860001*
	手持吸嘴，软刷90 mm	43860200*
	锯齿形吸嘴 宽130 mm，51	43861001***

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

30 S

附件		产品编号
	锥形吸嘴 长250 mm, 51	43862001****
	Pipe nozzle (fits 51 vaccum pipe) for pipes 100	43863001

**ATEX：适用于可燃粉尘（20区,21区,22区）。确保抽排设备接地。不能用于可燃气体环境和易爆物质的抽排。*
***ATEX：适合易燃粉尘（20、21、22 区）和气体（1、2 区）类别 IIA 、IIB 和 IIC。确保抽排装置接地。不适合抽排爆炸性物料*
****ATEX − Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA ，IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials*
*****ATEX − Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB