

55S

Vysavač pro suchý prach je určený pro úklid, ale také přímé odsávání od nástrojů v různých typech průmyslu.



Nederman 55 S je vysoce účinná třífázová jednotka určená pro úklid. Vysavač je velmi účinný, s nízkými provozními náklady, nízkou hlučností a jednoduchým použitím. Vysavač je možné snadno rozebrat a vyčistit. Filtrační vložka má dlouhou životnost 4000-6000 provozních hodin. Použití přídavného mikrofiltru zajišťuje ochranu ventilátoru a jeho dlouhou životnost. Přepínač směru otáčení motoru umožňuje používat snadno zařízení v provozech s různým pořadím fází.

- Dlouhá životnost filtru 4000-6000 provozních hodin
- Nízká hlučnost
- Přídavný mikrofiltr jako volitelné příslušenství

Název produktu	55S
Hlučnost (dB(A))	72
Stupeň krytí	IP 55
Účinnost filtrace (%)	99
Instalace	Vnitřní
Materiál	Tělo z ocelového plechu.
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Dýmy, Třísky
Pracovní tlak (kPa)	30
Objem sběrné nádoby (l)	25
Max. průtok (m ³ /h)	360
Průměr hadice (mm)	51
Délka hadice (m)	5
Napětí (V)	400
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	3
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Max vaccum (kPa)	30
Hmotnost (kg)	101
Výkon (kW)	5,5














55S

[image]	[model]
	40056000*
	40056060**

*Včetně čistícího zařízení s vysokou účinností

**Včetně čistícího zařízení s vysokou účinností. Součástí balení je antistatický filtr a mikrofilter

55S

	[accessory]	[partno]
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Ruční hlavice, tvrdý kartáč Ø90 mm	43860001*
	Ruční hlavice, měkký kartáč Ø90 mm	43860200*
	Zubatá hlavice šířka 130 mm, Ø51	43861001**
	Kuželová hlavice Délka 250 mm, Ø51	43862001**
	Stěračová hlavice, délka: 1000 mm Ø51	43851150***
	Stěračový nástavec, délka: 500 mm Ø51	43851050***
	Objemová hlavice Délka 910 mm	43850001*
	Objemová hlavice pro podlahy délka 1200 mm	43850150****
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22). Zajistěte uzemnění k odsávací jednotce. Nepoužívat v atmosféře výbušných plynů nebo při odsávání výbušných materiálů.

**ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (pásmo 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů

***ATEX - Vhodné pro hořlavý prach zóna 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů

****ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů