

Industristøvsuger 55S


Tørstofudskiller anvendelig til de fleste opsamlingsbehov af støv fra værktøj eller rengøringsopgaver indenfor industrien



Den mobile trefasestøvsuger 55S er en kompakt og meget effektiv, økonomisk, støjsvag og lethåndteret enhed som er egnet til kontinuerlig drift i produktions- og industrimiljøer. Støvsugeren er meget enkel at montera især til rengøring. Den mobile støvsuger har lang filterlevetid på 4-6000 timer (posefilter). Indsætning af mikrofilter (optionelt) forhindrer at forurening når pumpen. En forlæns-/baglæns driftsomkobling sparer tid ifm. skiftende arbejdspladser med forskellig fasesekvens.

- Lang filterlevetid (4000-6000 timer)
- Lavt støjniveau
- Mikrofilter som optionelt tilvalg

Produkt navn	Industristøvsuger 55S
Lydniveau (dB(A))	72 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse	IP 55
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Røg, Spån
Arbejdstryk (kPa)	30
Volumen affaldsbeholder (l)	25
Max Luftvolumen (m ³ /h)	360
Slangediameter (mm)	51 (Indløb er en 50mm klapventil)
Hose length (m)	5
Spænding (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Max vaccum (kPa)	30
Vægt (kg)	101
Effekt (kW)	5,5



Granulat Røg Spån Støv

Industristøvsuger 55S

Billede	Model
	40056000*
	40056060**

*Ekstra kraftig rengøringsudstyr inkluderet.

**Ekstra kraftig rengøringsudstyr inkluderet. Antistatisk filter og mikrofilter inkluderet.

Industristøvsuger 55S

	Tilbehør	Artikelnummer
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Håndmundstykke, hård børste ø51	43860001*
	Håndmundstykke, blød børste ø51	43860200*
	Tandet mundstykke ø51	43861001**
	Konisk mundstykke ø51	43862001**
	Skrabemundstykke ø51 l=1000	43851150**
	Skrabemundstykke ø51 l=500	43851050**
	Bulkmundstykke d51	43850001*
	Bulkmundstykke d51 m/håndtag	43850150**
	Filter package 1,6m ² PP	40114180
	Filter pakke 1,6m ² PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m ² antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller ved udsugning af eksplosive materialer.

**ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22) og gas (zone 1, 2) i gruppe IIA, IIB og IIC. Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes til udsugning af eksplosive materialer.