

Odkurzacz przemysłowy 55S

Odkurzacz przemysłowy do zbierania suchych materiałów, odpowiedni dla większości aplikacji odciążu pyłów z narzędzi



55S to kompaktowy, trójfazowy odkurzacz przemysłowy. Bardzo wydajny, ekonomiczny, z niskim poziomem hałasu, do zbierania materiałów suchych. Jednostka ta jest bardzo prosta w demontażu i czyszczeniu. To przenośne urządzenie ma długi okres eksploatacji filtrów 4-6000 godzin (z workowymi filtrami). Umieszczenie (opcjonalnie) mikrofiltra zapobiega zanieczyszczeniu pompy. Przełącznik do przodu/do tyłu pozwala zaoszczędzić czas przy zmianie miejsca pracy, z różną kolejnością faz.

- Długi okres eksploatacji filtrów (4-6000 godzin)
- Niski poziom hałasu
- Mikrofiltr w opcji

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 55S
Poziom hałas (dB(A))	72
Klasa zabezpieczenia	IP 55
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z blachy
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulat, dymy, wióry
Ciśnienie robocze (kPa)	30
Objętość pojemnika na pył (l)	25
Maks. wydajność (m ³ /h)	360
Średnica węża (mm)	51
Hose length (m)	5
Napięcie zasilania (V)	400
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Max vaccum (kPa)	30
Waga (kg)	101
Moc (kW)	5,5



granulat dymy wióry pył












Odkurzacz przemysłowy 55S

Zdjęcie	Model
	40056000*
	40056060**

*Heavy duty cleaning equipment included

**Heavy duty cleaning equipment included. Antistatic filter and micro filter included

Odkurzacz przemysłowy 55S

Akcesoria		Nr części
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Ssawka ręczna, szczotka twarda Ø90 mm, Ø51	43860001*
	Ssawka ręczna, szczotka miękka Ø90 mm	43860200*
	Ssawka ząbkowana szerokość 130 mm, Ø51	43861001**
	Ssawka stożkowa długość 250 mm, Ø51	43862001***
	Ssawka zgarniająca, długość: 1000 mm Ø51	43851150**
	Ssawka zgarniająca, długość: 500 mm Ø51	43851050**
	Ssawka, długość 910 mm, Ø51	43850001*
	Ssawka do podłogi z uchwytem, długość 1200 mm, Ø51 mm	43850150**
	Zestaw filtrów (polipropylenowe) d...	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Odpowiedni do pyłu palnego (strefa 20, 21, 22). Należy zapewnić uziemienie do wyciągu. Nie stosować w sferach gazu palnego lub w wydobywaniu materiałów wybuchowych

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

***ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.