

Aspirador industrial 55 S

Aspirador industrial para secos útil para limpezas e aspiração integrada em ferramentas



O P55 é um aspirador trifásico compacto, portátil, eficiente, económico e de fácil utilização. Os componentes são fáceis de desmontar e limpar. Pode ser instalado um filtro micro (opcional) para prevenir a contaminação exterior ou da turbina. Vem fornecido com um interruptor que roda nos dois sentidos frente/ reverso que é muito útil pois poupa tempo quando se muda a unidade de uma sala para outra com sequência de fases elétricas diferente.

- Longa vida útil dos filtros (4-6000 horas)
- Baixo nível de ruído
- Filtro micro como opção

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Produto | Aspirador industrial 55 S |
| Nível de ruído (dB(A)) | 72 |
| Classe de proteção | IP 55 |
| Eficiência de filtragem (%) | 99 |
| Instalação | Interior |
| Material | Caixa em chapa de aço |
| Método de limpeza do filtro | Pulso de ar em contra fluxo |
| Aplicações | Poeira, Granulado, Fumos, Granalha |
| Pressão de serviço (kPa) | 30 |
| Volume do balde (l) | 25 |
| Máx. caudal (m ³ /h) | 360 |
| Diâmetro da mangueira (mm) | 51 |
| Hose length (m) | 5 |
| Voltagem (V) | 400 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Nº de fases | 3 |
| Tipo de filtro | Filtro de velas |
| Número de elementos filtrantes | 1 |
| Vácuo máx. (kPa) | 30 |
| Peso (kg) | 101 |
| Potência /kW) | 5,5 |











Aspirador industrial 55 S

| Imagem | Modelo |
|---|------------|
|  | 40056000* |
|  | 40056060** |

*Heavy duty cleaning equipment included

**Heavy duty cleaning equipment included. Antistatic filter and micro filter included

Aspirador industrial 55 S

| Acessório | | Artigo nº |
|---|---|-------------|
|  | Microfilter D= 140 x 500 | 40114120 |
|  | Bocal manual, escova dura, Ø90 mm, Ø51mm | 43860001* |
|  | Bocal manual, Escova macia Ø90 mm | 43860200* |
|  | Bocal com dentes largura 130mm, Ø51mm | 43861001** |
|  | Bocal cónico, comprimento 250 mm, Ø51mm | 43862001*** |
|  | Bocal raspador, comprimento: 1000 mm, Ø51mm | 43851150** |
|  | Bocal raspador, comprimento: 500mm, Ø51mm | 43851050** |
|  | Bocal para material a granel, 910 x Ø51mm | 43850001* |
|  | Bocal de chão, com pega, para material a granel 1200 x Ø51 mm | 43850150** |
| | Filter package 1,6m2 PP | 40114180 |
|  | Filter package 1,6m2 PTFE | 40114440 |
|  | Filter pack 1,6m2 antistat | 40114190 |
| | Plastic sacks 620x720 15-pack | 40376934 |

*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

***Adequado para poeiras combustíveis (zona 20,21,22) e gases (zona 1,2) dos grupos IIA, IIB e IIC. Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.