

Промышленный вакуумный пылесос 55 S

Промышленный вакуумный пылесос для сухой уборки и удаления пыли от станков и инструментов



55S это эффективный, компактный, лёгкий в эксплуатации, экономичный, с низким уровнем шума 3-х фазный промышленный пылесос. Этот мобильный аппарат оснащен рукавным фильтром с долгим сроком службы 4000-6000 часов. Микрофильтр (опция) является дополнительной защитой вакуумного вентилятора от загрязнения. Переключатель вперед/назад экономит ваше время при перемещении между рабочими участками с разной последовательностью фаз.

- Долгий срок службы (4-6 тыс. часов)
- Низкий уровень шума
- Микрофильтр в качестве опции

Наименование товара	Промышленный вакуумный пылесос 55 S
Уровень шума (дБ(A))	72
Класс защиты	IP 55
Эффективность фильтрации (%)	99
Установка	Снаружи помещения
Материал	Корпус из листового металла (сталь)
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, дым, стружка
Рабочее давление (кПа)	30
Объем пылевого контейнера (л)	28
Макс. воздушный поток (м3/час)	360
Диаметр шланга (мм)	51
Hose length (m)	5
Напряжение (В)	400
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Max vacuum (кПа)	30
Вес (кг)	101
Мощность (кВт)	5,5



гранулят дым стружка пыль

Промышленный вакуумный пылесос 55 S

[image]	[model]
	40056000*
	40056060**

*Heavy duty cleaning equipment included

**Heavy duty cleaning equipment included. Antistatic filter and micro filter included

Промышленный вакуумный пылесос 55 S

	[accessory]	[partno]
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Hand nozzle, hard brush Ø90mm, Ø51	43860001*
	Hand nozzle, soft brush Ø90 mm	43860200*
	Toothed nozzle width 130 mm, Ø51	43861001**
	Cone nozzle Length 250 mm, Ø51	43862001***
	Scraper nozzle, length: 1000 mm Ø51	43851150**
	Scraper nozzle, length: 500 mm Ø51	43851050**
	Bulk nozzle Length 910 mm, Ø51	43850001*
	Bulk nozzle for floor with handle length 1200 mm, Ø51 mm	43850150**
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

***ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.