

55S


Torrstoffavskiljare användbar till de flesta uppsamlingsbehov av stoft från verktyg eller rengöringsoperationer inom industrin



Den mobila trefasstoffavskiljaren 55S är en kompakt och mycket effektiv, ekonomisk, tyst och lätthanterad enhet som är lämplig för kontinuerlig drift i produktions- och industrimiljö. Stoffavskiljaren är mycket enkel att montera isär för rengöring. Den mobila stoffavskiljaren har lång filterlivslängd på 4-6000 h (med påsfilter). Insättning av mikrofilter (option) förhindrar att förorening når pumpen. En fram-/backomkopplare sparar tid vid förflyttning mellan arbetsplatser med olika fasföljd.

- Lång filterlivslängd (4000-6000 timmar)
- Låg bullernivå
- Mikrofilter som tillval

Produkt namn	55S
Ljudnivå (dB(A))	72
Skyddsklassning	IP 55
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i metall
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Rök, Spån
Arbetstryck (kPa)	30
Volym stoftbehållare (l)	25
Max Luftflöde (m ³ /h)	360
Slangdiameter (mm)	51
Slanglängd (m)	5
Matningsspänning (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Typ av filter	Påfilter
Antal filter	1
Max vaccum (kPa)	30
Vikt (kg)	101
Effekt (kW)	5,5



Granulat Rök Spån Stoft












55S

Bild	Model
	40056000*
	40056060**

*Inkluderar utrustning för tyngre städning.

**Levereras med antistatiskt huvudfilter och mikrofilter

55S

	Tillbehör	Artikelnummer
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Handmunstycke, hård borste Ø90 mm	43860001*
	Handmunstycke, mjuk borste Ø90 mm	43860200*
	Tandat munstycke bredd 130 mm	43861001**
	Koniskt munstycke längd 250 mm	43862001**
	Skrapmunstycke, längd 1000 mm	43851150**
	Skrapmunstycke, längd 500 mm	43851050**
	Bulkmunstycke längd 910 mm	43850001*
	Bulkmunstycke för golv, längd 1200 mm	43850150**
	Filterpaket PP 1,6m ²	40114180
	Filter package 1,6m ² PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m ² antistat	40114190
	Plastpåsar 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) < 1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

**ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för utsugning av explosiva ämnen.