

## 55S


Takımlardan veya endüstriyel temizlik uygulamalarından kaynaklanan tozun söz konusu olduğu uygulamalar için pratik bir kuru vakum ünitesi



55S, üç fazlı, kompakt bir endüstriyel vakum ünitesidir. Kuru vakumu işlemek için düşük gürültülü, kolay kullanılabilir, son derece verimli ve ekonomik bir çözümdür. Vakum ünitesinin dağıtılıp temizlenmesi çok kolaydır. Bu portatif toz toplayıcı, 4-6000 saatlik uzun bir hizmet ömrüne sahiptir (torbalı filtreyle). Mikro filtrenin konumu (isteğe bağlı), pompanın kirlenmesini önler. İleri/geri hareket anahtarı, farklı faz sekanslarına sahip işyerleri arasında taşıma sırasında zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

- Uzun filtre hizmet ömrü (4-6000 saat)
- Düşük gürültü seviyesi
- İsteğe bağlı olarak mikro filtre

Medya	55S
Ses Düzeyi(dB(A))	72
Koruma sınıfı	IP 55
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [fumes], [swarf]
Çalışma Basıncı (kPa)	30
Çöp kovası (l)	28
Maks. Hava debisi (m <sup>3</sup> /h)	360
Hortum ölçüsü (mm)	51
Hose length (m)	5
Güç Volt (V)	400
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Max vaccum (kPa)	30
Ağırlık (kg)	101
Güç (kW)	5,5














## 55S

[image]	[model]
	40056000*
	40056060**

\*Ađır iř temizleme donanımı dahildir.

\*\*Ađır iř temizleme donanımı dahildir. Anti-statik filtre ve mikro filtre dahildir

## 55S

	[accessory]	[partno]
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	el nozulu, hard fırça Ø90mm, Ø51	43860001*
	el nozulu, yumuşak fırça Ø90 mm	43860200*
	Dişli nozul genişlik 130 mm, Ø51	43861001**
	Koni nozul uzunluk 250 mm, Ø51	43862001**
	Kazıma nozulu, uzunluk: 1000 mm Ø51	43851150**
	Kazıma nozulu, uzunluk: 500 mm Ø51	43851050**
	Toptan nozul uzunluk 910 mm, Ø51	43850001*
	Zemin için dökme nozul, 1200 mm kol uzunluğu ile, Ø51 mm	43850150**
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

\*ATEX - MIE (minimum tutuşma enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Yanıcı gaz ortamlarından ve patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

\*\*ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.