

## 55 S

干式真空吸尘器适用于大部分工业行业的工具或操作清洁



55S是一个紧凑高效三相工业吸尘器。一个非常有效、经济、低噪声水平和容易处理的干式真空吸尘器。真空吸尘器很容易拆卸和清洁。这个便携式除尘器的滤芯使用高达寿命4000– 6000 h(袋式过滤器)。微型过滤器位置能有效的阻隔污染物进入到真空泵中。在不同现场之间移动使用时会遇到不同的相序，正向/反向开关能节省时间。

滤芯寿命长（4000–6000小时）

低噪音水平

可选配微型过滤器

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 品名               | 55 S            |
| 噪音水平（分贝）         | 72              |
| 保护等级             | IP 55           |
| 过滤效能（%）          | 99              |
| 安装               | 室内              |
| 材料               | 外壳为金属套管         |
| 清灰方式             | 反吹风清灰           |
| 应用               | 粉尘, 颗粒物, 烟气, 切屑 |
| 工作压力（千帕）         | 30              |
| 灰斗容量             | 25              |
| 最大风量 (m3/h)      | 360             |
| 软管管径（毫米）         | 51              |
| 胶管长度（米）          | 5               |
| 电压（V）            | 400             |
| 频率（Hz）           | 50              |
| 电源相数             | 3               |
| 除尘器类型            | 滤袋              |
| 滤芯数量             | 1               |
| Max vaccum (kPa) | 30              |
| 重量（公斤）           | 101             |
| 功率 (kW)          | 5,5             |



颗粒物

烟气

切屑

粉尘



## 55 S

| [image]                                                                           | 产品编号       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 40056000*  |
|  | 40056060** |

\*含重型清洁设备

\*\*含重型清洁设备。含抗静电过滤器和微型过滤器

## 55 S

| 附件                                                                                  |                                | 产品编号        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|    | Microfilter D= 140 x 500       | 40114120    |
|    | 手持吸嘴，硬刷90mm, 51                | 43860001*   |
|    | 手持吸嘴，软刷90 mm                   | 43860200*   |
|    | 锯齿形吸嘴 宽130 mm, 51              | 43861001**  |
|    | 锥形吸嘴 长250 mm, 51               | 43862001*** |
|    | 开槽吸嘴，长1000 mm 51               | 43851150**  |
|    | 开槽吸嘴，长500 mm 51                | 43851050**  |
|   | 可拆卸吸嘴，长910 mm, 51              | 43850001*   |
|  | 可拆卸吸嘴，用于地面，带手柄，长1200 mm, 51 mm | 43850150**  |
|  | Filter package 1,6m2 PTFE      | 40114440    |
|  | Filter pack 1,6m2 antistat     | 40114190    |

\*ATEX: 适用于可燃粉尘 (20区,21区,22区)。确保抽排设备接地。不能用于可燃气体环境和易爆物质的抽排。

\*\*ATEX – Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

\*\*\*ATEX – Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.