

PRODUCT LEAFLET

300 E

紧凑且易于操作的干式真空除尘带最佳的吸力是行业内清洁操作的理想选择



300 E

- ✓ 方便的配件盒
- ✓ 符合人体工程学的可调滑轨
- ✓ 使用滤袋寿命可达4000-6000 小时
- ✓ 可选配微型过滤器
- ✓ 可选配微型过滤器

300e是一个紧凑的工业吸尘器, 过滤器寿命长, 袋式滤袋寿命高达4000 - 6000小时。这种干式真空吸尘器吸力很大且容易运输, 还可选配微过滤器。方便的配件箱提供刷子、喷嘴等附件。双单相电机提供理想的吸力。

300 E

证书	CE
噪音水平(分贝)	75
保护等级	IP 24
过滤效能(%)	99
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 烟气, 切屑
工作压力(千帕)	22
灰斗容量	21
最大风量 (m3/h)	300
软管管径(毫米)	38
胶管长度(米)	5
过滤面积(平方米)	0.95
电源相数	1
滤芯数量	1
重量(公斤)	36

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	除尘器类型	插头类型	软管类型	功率 (kW)	[ItemMaxAirFlow]
	40055420 ^[1]	230	50/60	滤袋	英式	PE	2,4	
	40055120 ^[2]	230	50/60	滤筒式过滤器	英式	PE	2,4	
	40055430 ^[1]	110	50/60	滤袋	英式	PE	2,4	
	40055470 ^[3]	200	50/60	滤袋		PE	2,4	
	40055401 ^[1]	230	50/60	滤袋	欧式 (CEE 7/2 P+E)		2,4	300
	40055100 ^[4]	230	50/60	滤袋	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE	2,4	300
	40055400 ^[5]	230	50	滤袋	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE	2,4	300
	40055440 ^[1]	120	50/60	滤袋	美式	PE	1,5	

^[1] 300E 配自动启动/停止功能, 标配气动 (1/4" 或 1/8" 接头)
^[2] 300E 配自动启动/停止功能, 标配气动 (1/4" 或 1/8" 接头) 和电气工具 (最大 990 W)。
^[3] 300E 配自动启动/停止功能, 标配气动 (1/4" 或 1/8" 接头) (Max. 1150 W)
^[4] 300E 配自动启动/停止功能, 标配气动 (1/4" 或 1/8" 接头) (Max. 1600 W)
^[5] 300E 配自动启动/停止功能, 标配气动 (1/4" 或 1/8" 接头) 和电气工具 (最大 1600 W)。

Hose types

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PE	光清洗应用非导电软管, 最大真空50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter package 300E, replacement main filter	40119951
	Replacement microfilter 300E	40119970
	手刷, NEB M40	40190020
	清洁毛刷, M40	40190030
	圆型手刷, 70mm, D=40mm	40193080
	缝隙用塑料吸嘴, 45x15, D=40	40193090
	缝隙管嘴, 缝型: 55x15, 连接软管D=40	40193620
	锥形吸嘴, 32-38mm, L=230 D=40	40193130

