

PRODUCT LEAFLET

216 E

大容量除尘和集尘



216 E

- ✓ 旋风预分离
- ✓ 手动过滤清洗延长过滤器的使用寿命
- ✓ 高性能抽排

216气动或者电动驱动工业用真空吸尘器是一款吸力强大的干式工业粉尘真空吸尘器，适合于材料加工，建筑物和建筑工业以及化工行业。

216 E

证书	CE
安装	室内
材料	钢板外壳
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑
灰斗容量	47
最大风量 (m³/h)	460
胶管长度 (米)	7.5
过滤面积 (平方米)	2.38
电源相数	1
除尘器类型	滤筒式过滤器
重量 (公斤)	69
功率 (kW)	2,4

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	滤芯数量	滤芯	插头类型	软管类型	[ItemMaxAirFlow]
	42421682	110	50/60	1	纸质	英式	PE/C	460
	42421614	110	50/60	1	微纤维	美式	PE/C	460
	42421626	110	50/60	1	纸质	英式	[W]	460
	42421618	110	50/60	1	纸质		PE/C	
	42421681	230	50/60	1	纸质	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421600 ^[1]	230	50	1	微纤维	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421602 ^[2]	230	50/60	2	Paper + Microfibre	欧式 (CEE 7/2 P+E)	[W]	460
	42421604 ^[1]	230	50/60	1	微纤维	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421621 ^[2]	230	50/60	1	纸质	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421629 ^[2]	230	50/60	1	纸质	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421601 ^[3]	230	50/60	2	Paper + Microfibre	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421680 ^[4]	230	50/60	1	纸质	欧式 (CEE 7/2 P+E)	[W]	460

^[1] Radio interference suppression. With cleaning set, brush and conical nozzle.

^[2] Radio interference suppression.

^[3] Radio interference suppression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, brush and conical nozzle.

^[4] Radio interference suppression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.)

Hose types

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ^ 6 欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	滤芯桶 没有外部穿孔的金属板, 聚乙	43120100
	高效颗粒过滤器	43130500
	吸口装置总成 d51/400	42932000
	吸口装置总成 d51/500	42932100
	吸口装置总成 d51/600	42932200
	S50塑料袋	43650100
	地板吸头 d51/400/65	43840250
	地板吸头 d51/500/65	43840300

