

PRODUCT LEAFLET

216 E

Aspirateur mobile grande capacité pour aspiration de poussières



216 E

- ✓ Pré-séparation cyclonique
- ✓ Le décolmatage manuel prolonge la durée de vie du filtre
- ✓ Haute capacité d'aspiration

Un aspirateur industriel puissant couvrant la plupart des besoins en extraction, pour les matières sèches et dangereuses. Le système de filtre a été amélioré avec une cartouche séparée par une plaque de protection. Décolmatage à l'aide de la pression atmosphérique. Peut être équipé de filtres HEPA

216 E

Certifications	CE
Installation	Intérieur
Matériel	Unité en métal
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
[ProductApplication]	Poussière, Granulé, Abrasif, Fumée, Copeau
Volume du seau (l)	47
Débit max (m³/h)	460
Diamètre du tuyau (mm)	51
[ProductHoseLength]	7,5
Surface filtrante (m²)	2,38
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à cartouche
[ItemMaxVacuum]	-21,5
Poids (kg)	69
Puissance (kW)	2,4

Models

	Item number	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Nombre d'éléments filtrants	Média filtrant	Prise électrique	Type de tuyau	[ItemMaxAirFlow]
	42421682	110	50/60	1	Paper	UK	PE/C	460
	42421614	110	50/60	1	Microfibre	US	PE/C	460
	42421626	110	50/60	1	Paper	UK	Sans	460
	42421618	110	50/60	1	Paper		PE/C	
	42421681	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421600 ^[1]	230	50	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421602 ^[2]	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	Sans	460
	42421604 ^[1]	230	50/60	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421621 ^[3]	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421629 ^[3]	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421601 ^[4]	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	460
	42421680 ^[5]	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	Sans	460

^[1] Suppression des interférences radio. Avec kit de nettoyage, brosse et buse conique.

^[2] Suppression des interférences radio.

^[3] Radio interference supression.

^[4] Suppression des interférences radio. Filtre à air refroidissement et thermo-commutateur (75 deg.). Avec kit de nettoyage, brosse et buse conique.

^[5] Radio interference supression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.)

Hose types

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PEC	Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10 ⁶ Ohm.	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Cartridge filter L=220 A=2.38m ²	43120100
	Filtre absolu L=220 A=1.56m ² w/pe	43130500
	Équip. d'asp. compl. d51/400	42932000
	Équip. d'asp. compl. d51/500	42932100
	Équip. d'asp. compl. d51/600	42932200
	Sac plastic S50	43650100
	Tête d'aspiration sol 51/400/65	43840250
	Tête d'aspiration sol 51/500/65	43840300

