

PRODUCT LEAFLET

Rideaux de soudage



Rideaux de soudage

Rideaux de taille standard (voir ci-dessous) fournis avec un joint soudé de 50 mm sur tout le bord et attaches rapides des deux côtés pour un assemblage permettant d'atteindre la largeur totale souhaitée. Fournis avec trous renforcés dans le bord supérieur et anneaux de suspension en acier. Tous les rideaux standards sont fabriqués en PVC pliable auto extinguable et présentant un point éclair de 320-390 °C. Largeur : 1400 mm, épaisseur : 0,40-0,50 mm.

Les rideaux Nederman jaunes et transparents sont utilisés pour se protéger de l'éblouissement, des éclaboussures, et des poussières, mais ne conviennent pas au soudage, à la différence de nos rideaux de soudage conformes à la norme EN 1598.

Rideaux de soudage

Certifications	CE
----------------	----

Models

	Item number
	60313624 ^[1]
	60313625 ^[2]
	60313626 ^[2]
	60313524 ^[2]
	60313525 ^[2]
	60313526 ^[2]
	60313124 ^[3]
	60313125 ^[4]
	60313126 ^[3]
	60313224 ^[4]
	60313225 ^[3]
	60313226 ^[4]
	60313424 ^[4]
	60313425 ^[3]

Models

	Item number
	60313426 ^[4]
	60313324 ^[3]
	60313325 ^[4]
	60313326 ^[3]

^[1] La largeur totale des rideaux doit être 10 % plus long que le total nécessaire.

^[2] La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.

^[3] Cert. EN 1598. La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.

^[4] Cert. EN 1598 La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.

Accessories

	Accessory	Item number
	Œillet de suspension acier Ø40 mm par 7	60064850
	Curtain 5-pack ring PVC	60375070

