

PRODUCT LEAFLET

Potence pivotante

Vous offre un maximum d'accessibilité



Potence pivotante

- ✓ Economique et sûr
- ✓ Bien équilibré et flexible
- ✓ Facile à manipuler
- ✓ Universel

Le bras articulé SA-G est un bras d'extraction sur outil qui offre un confort maximum lorsqu'il s'agit de travailler avec une extraction sur l'outil ou sur torche. Également optimal en association avec des applications de meulage ou de soudage. La conception garantit un suivi flexible du bras par rapport à l'outil, comme par ex. une sableuse, une meuleuse, une lame ou une torche de soudage. Il alimente l'outil en électricité, tout en captant la poussière. Ces bras d'extraction résistants à la corrosion sont équipés de deux points d'articulation et sont fabriqués à partir de tubes galvanisés. Un tuyau d'air comprimé intégral est fourni de série avec le bras, permettant à l'utilisateur une connexion aisée sur un outil pneumatique. Le bras peut également être équipé d'un câble pour les outils électriques. Pour une efficacité optimale, nous vous recommandons fortement l'utilisation d'une vanne de dépression automatique.

Potence pivotante

Certifications	CE
Standard	Designed for ISO 21904 compliance
Installation	Intérieur
[ProductApplication]	Poussière, Granulé, Fumée
Diamètre du bras d'extraction (mm)	50

Models

	Item number	Longueur du bras (m)	Poids (kg)
	40181020	3	10
	40181030	4,5	15
	40181040	6	20

Accessories

	Accessory	Item number
	KV50 pour tuyau 50 mm	40146455
	AS-set microswitch P	40141550
	Reducer d63-51mm w/hose clamp65	40377358
	TAV 50 FV EX	40060100
	Middle part compl swing arm SA	40186330

