

PRODUCT LEAFLET

426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



426E

- ✓ 在筒仓中预分离
- ✓ 手动清洁过滤芯可延长过滤器使用寿命
- ✓ 叉车装卸

工业用干式真空吸尘器426E专为清除和收集工业废料和溢出物而设计。这款强大的干式真空抽吸装置配有筒仓和旋风预分离器，过滤之前确保有效收集大量的废料。426E工业用真空吸尘器亦可配备有高效空气过滤器HEPA，以过滤细小颗粒。工业用真空吸尘器包括插槽，用于叉车装卸。特制转动、锁轮尺寸经专业设计，更加易于移动，尤其易于大量装卸。干式真空吸尘器的气旋筒仓配有手动阀

426E

证书	CE
保护等级	IP44
安装	室外, 室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 切屑
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
[ItemMaxAirFlow]	460
重量 (公斤)	119
功率 (kW)	2,4

Models

	Item number	电压 (V)	频率 (Hz)	电源相数	插头类型	软管类型	滤芯
	42442600 ^[1]	230	50	1	欧式 (CEE 7/2 P+E)	PVC	Microfibre
	42442602 ^[2]	230	50/60			PVC	Microfibre
	42442606	110	50/60			PE/C	纸质

^[1] With cleaning set, scraping tool and conical nozzle
^[2] Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ^ 6欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

