

PRODUCT LEAFLET

NCF DX



NCF DX

Les ventilateurs NCF DX de Nederman sont des ventilateurs centralisés puissants avec une construction robuste en acier soudé. Les NCF DX sont certifiés pour les poussières explosives en zone 22 conformément aux directives ATEX 2014/34, groupe 2, catégorie 3.





NCF DX

Certifications	CE, EX
[ProductAmbienTemperatureRange]	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Tension (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3

Models

	Item number	Intensité (A)	olume sonore (dB(A))	Poids (kg)	Puissance (kW)
	14530128	10,3	75 db (A) à 4000 m ³ / h	110	5,5
	14530228	13,8	78 db(A) à 3500 m ³ /h	120	7,5
	14530328	20	77 db(A) à 6000 m ³ /h	205	11
	14530428	26,5	82 db(A) à 8000 m ³ /h	232	15
	14530528	39,5/22,7	85 db(A) à 10000 m ³ /h	319	22

Accessories

	Accessory	Item number
	Adapt. ent. d250,30/15,40/25,50/25	14374438
	Adaptateur d'entrée d400, 80/20, 120/25	14374440
	Adaptateur d'entrée d500, 120/15, 160/25	14374441
	Adapt. sort. 288x205 d315, 30/15,40/25	14374442
	Adapt. sort. 361x256 d400,80/20,120/25	14374444
	Adapt. d. sort. 453x322d500,120/15,160/25	14374445
	Adapt. sort. 256x183 d250, 50/25,30/20	14374446
	Ad. ent. tuy. d250,30/15,40/25,50/25	14374447
	Adapt. ent. tuy. d400, 80/20, 120/25	14374449
	Adapt. ent. tuy. d500,120/15,160/25	14374450
	Ad. sort. tuy. 288x205 d315,30/15,40/25	14374451
	Ad. sort. tuy. 361x256d400,80/20,120/25	14374453
	Ad. sort. tuy. 453x322d500,120/15,160/25	14374454
	Adapt. sort. tuy. 256x183 d250, 50/25,30/20	14374455
	Gri prot. ent. d250,30/15,40/25,50/25	14374456
	Grille de protection d'entrée d400, 80/20, 120/25	14374458

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Grille de protection d'entrée d500, 120/15, 160/25	14374459
	Grille de protection de sortie, 30/25, 40/25	14374460
	Grille de protection de sortie, 80/20, 120/25	14374462
	Grille de protection de sortie, 120/25, 160/25	14374463
	Grille de protection de sortie, 50/25	14374464

