

Nederman

焊烟净化器GoMax

智能焊枪及机器人焊接烟尘净化系统



智能抽排技术， 保障焊接安全高效、 性能改善并节约成本




用户友好的智能焊烟净化器

凭借高效的烟尘抽排功能，适用于焊枪焊接和机器人焊接，移动式焊烟净化器GoMax完美适用于机器人、协作机器人和手工焊接应用。焊接烟尘在扩散到空气中之前直接在源头被捕获，从而降低接触有害物质的风险。GoMax不仅高效而且用途广泛，非常灵活。其移动设计允许轻松重新定位，也可以方便地安装在墙上。无论通过手动启动、与焊枪联动控制还是和机器人联动控制，GoMax都能迅速提升并维持所需的抽排风量，确保工作环境更安全、更清洁。



高效：专为焊枪源头焊烟抽排优化设计，适用于所有焊枪，确保在源头实现高效烟尘抽取。



智能：与机器人焊接和协作机器人焊接无缝集成，为自动焊接和手工焊接过程提供持续稳定的抽排风量。



安全：采用纳米纤维滤芯，并可选配HEPA高效滤芯，通过尼的曼独创的自动清灰技术，最大化延长设备运行时间。

轻松设置，实现连续焊接

只需几步点击，即可完成机器人设置或添加新用户。借助自动清洁功能，享受无中断的连续焊接体验。凭借高效纳米纤维过滤技术，有效捕捉有毒颗粒，营造更安全的作业环境。可焊接各类可焊金属，包括碳钢、合金钢及不锈钢。





高效气流，节能减耗

GoMax专为提升工作效率而设计，可同时服务于两个工作站，确保无缝协作与最佳性能。其兼容性涵盖您当前及未来使用的焊枪，确保长期适用性和适应性。此外，GoMax可节省25%的能源消耗，使其成为您工作场所的环保和经济实惠的选择。

250 m^3/h
@10kPa

支持两个
焊接工位

创新设计，实现最佳性能

GoMax移动式焊烟净化器确保在焊接应用中可靠地抽取烟雾，无论是在狭小空间、临时工作站还是永久工作站，均可实现连续运行。

免维护风机

- 节能高效
- 稳定提供高风量
- 连续使用
- 无刷电机

直观的用户界面

- 自动启动、停止和风量调节
- 灰桶和滤芯更换提醒
- 三种模式：手工焊、自动焊、机器人焊接

结构紧凑可移动

- 高度灵活
- 可壁挂安装
- 占地面积小

先进纳米纤维滤芯

- 自动清灰功能
- 滤筒更换设计更安全
- 支持HEPA高效滤芯





Nederman

技术规格表

焊烟净化器GoMax	
在18kPa负压下的总风量, m³/h	142 (2500 W) 93 (1800 W)
在10 kPa负压下的最大风量, m³/h	250 (2500 W) 200 (1800 W)
电机连续额定输出	是
噪音等级, dBA	75
纳米纤维滤芯的过滤面积, m²	7,2
滤芯自动清灰	是
过滤材料	纳米纤维滤芯 (W3) + HEPA 滤芯 (可选)
遵循标准	ISO 219402

如需更多信息和资源，请访问我们的产品页面，您可以在该页面上观看焊烟净化器GoMax实际应用的视频。此外，您还可以浏览我们的焊接应用的页面和产品手册，了解更多关于我们的创新解决方案以及它们如何满足您的具体需求。探索该产品的优势和应用，并了解它如何提升您的焊接作业效率。

尼的曼

销售办公室：上海市闵行区丰虹路199号德必虹桥国际WE5号楼411室
工厂：苏州高新区珠江路855号10号厂房
电话：021-6922 5502
邮箱：marketing@nederman.cn
网站：www.nederman.cn



扫一扫
关注尼的曼官方微信
获取更多资讯